


# Té réduit Geberit FlowFit



Exemple d'image

## UTILISATION

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour les eaux résiduaires et de processus
- Pour l'eau traitée
- Pour les eaux pluviales dont le pH > 6,0
- Pour eau de mer

- Pour substances chimiques et fluides techniques
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

## CARACTÉRISTIQUES

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint torique en EPDM
- Raccord à serti avec bouchon de protection transparent

## CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau PPSU

| N° de réf.   | DN      | d, ø mm | d1, ø mm | d2, ø mm | arc ° | L cm | L1 cm | Z cm | Z1 cm | Z2 cm |
|--------------|---------|---------|----------|----------|-------|------|-------|------|-------|-------|
| 620.100.00.1 | 20 / 12 | 25      | 16       | 16       | 90    | 11.5 | 6     | 2.4  | 2.7   | 2.5   |
| 620.101.00.1 | 15 / 12 | 20      | 16       | 16       | 90    | 11.5 | 6     | 2.4  | 2.7   | 2.5   |
| 620.102.00.1 | 20 / 15 | 25      | 20       | 20       | 90    | 11.9 | 6.2   | 2.7  | 2.9   | 2.7   |
| 620.103.00.1 | 25 / 20 | 32      | 25       | 25       | 90    | 12.7 | 6.7   | 2.9  | 3.4   | 2.9   |

| N° de réf.   | DN           | d, ø<br>mm | d1, ø<br>mm | d2, ø<br>mm | arc<br>° | L<br>cm | L1<br>cm | Z<br>cm | Z1<br>cm | Z2<br>cm |
|--------------|--------------|------------|-------------|-------------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|
| 620.104.00.1 | 32 / 15      | 40         | 20          | 40          | 90       | 12.7    | 7.2      | 2.8     | 3.9      | 2.8      |
| 620.105.00.1 | 40 / 32      | 50         | 40          | 40          | 90       | 17.9    | 8.7      | 4       | 5        | 4.4      |
| 620.106.00.1 | 50 / 20      | 63         | 25          | 63          | 90       | 19.4    | 9        | 3.4     | 5.7      | 3.4      |
| 620.107.00.1 | 65 / 20      | 75         | 25          | 75          | 90       | 19.4    | 9.6      | 3.4     | 6.3      | 3.4      |
| 620.108.00.1 | 20 / 12 / 15 | 25         | 16          | 20          | 90       | 11.9    | 6.2      | 2.7     | 2.9      | 2.7      |
| 620.111.00.1 | 15 / 12      | 20         | 16          | 20          | 90       | 11.5    | 6        | 2.5     | 2.7      | 2.5      |
| 620.112.00.1 | 20 / 12      | 25         | 16          | 25          | 90       | 11.5    | 6.2      | 2.5     | 2.9      | 2.5      |
| 620.113.00.1 | 25 / 12      | 32         | 16          | 32          | 90       | 12      | 6.7      | 2.4     | 3.4      | 2.4      |
| 620.114.00.1 | 32 / 20      | 40         | 25          | 40          | 90       | 13.2    | 7.1      | 3       | 3.8      | 3        |
| 620.115.00.1 | 40 / 20      | 50         | 25          | 50          | 90       | 18.9    | 8.3      | 3.5     | 5        | 3.5      |
| 620.116.00.1 | 50 / 25      | 63         | 32          | 63          | 90       | 20.4    | 9.3      | 3.9     | 5.7      | 3.9      |
| 620.117.00.1 | 65 / 25      | 75         | 32          | 75          | 90       | 20.4    | 9.9      | 3.9     | 6.3      | 3.9      |
| 620.121.00.1 | 12 / 15      | 16         | 20          | 16          | 90       | 11.9    | 5.8      | 2.7     | 2.5      | 2.7      |

| N° de réf.   | DN           | d, ø<br>mm | d1, ø<br>mm | d2, ø<br>mm | arc<br>° | L<br>cm | L1<br>cm | Z<br>cm | Z1<br>cm | Z2<br>cm |
|--------------|--------------|------------|-------------|-------------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|
| 620.122.00.1 | 20 / 15      | 25         | 20          | 25          | 90       | 11.9    | 6.2      | 2.7     | 2.9      | 2.7      |
| 620.123.00.1 | 25 / 15 / 20 | 32         | 20          | 25          | 90       | 12.2    | 6.7      | 2.7     | 3.4      | 2.7      |
| 620.124.00.1 | 32 / 25      | 40         | 32          | 40          | 90       | 14.2    | 7.4      | 3.5     | 3.8      | 3.5      |
| 620.125.00.1 | 40 / 25      | 50         | 32          | 50          | 90       | 19.9    | 8.6      | 4       | 5        | 4        |
| 620.126.00.1 | 50 / 32      | 63         | 40          | 63          | 90       | 21.2    | 9.4      | 4.3     | 5.8      | 4.3      |
| 620.127.00.1 | 65 / 32      | 75         | 40          | 75          | 90       | 21.2    | 10       | 4.3     | 6.4      | 4.3      |
| 620.131.00.1 | 15 / 12      | 20         | 20          | 16          | 90       | 11.9    | 6        | 2.7     | 2.7      | 2.7      |
| 620.132.00.1 | 15 / 20      | 20         | 25          | 20          | 90       | 12.4    | 6        | 2.9     | 2.7      | 2.9      |
| 620.133.00.1 | 25 / 15      | 32         | 20          | 32          | 90       | 12.5    | 6.7      | 2.7     | 3.4      | 2.7      |
| 620.135.00.1 | 40 / 32      | 50         | 40          | 50          | 90       | 20.7    | 8.7      | 4.4     | 5        | 4.4      |
| 620.136.00.1 | 50 / 40      | 63         | 50          | 63          | 90       | 23.5    | 12.2     | 5.4     | 6.3      | 5.4      |
| 620.137.00.1 | 65 / 40      | 75         | 50          | 75          | 90       | 23.5    | 12.8     | 5.4     | 6.9      | 5.4      |
| 620.142.00.1 | 20 / 15      | 25         | 25          | 20          | 90       | 12.4    | 6.2      | 2.9     | 2.9      | 2.9      |

| N° de réf.   | DN      | d, ø<br>mm | d1, ø<br>mm | d2, ø<br>mm | arc<br>° | L<br>cm | L1<br>cm | Z<br>cm | Z1<br>cm | Z2<br>cm |
|--------------|---------|------------|-------------|-------------|----------|---------|----------|---------|----------|----------|
| 620.143.00.1 | 25 / 20 | 32         | 25          | 32          | 90       | 13      | 6.7      | 2.9     | 3.4      | 2.9      |
| 620.147.00.1 | 65 / 50 | 75         | 63          | 75          | 90       | 24.9    | 13       | 6.1     | 6.7      | 6.1      |