


## VSH XPress FullFlow Inox vanne à boisseau sphérique FF 42xG1 1/2" (DN40)

Le VSH XPress FullFlow XPR21000 est une vanne à boisseau sphérique à plein passage en acier inoxydable avec une presse et une extrémité de fil. Le vanne VSH Xpress FullFlow est de conception unique avec un alésage optimum. En utilisant le vanne à boisseau sphérique VSH XPress FullFlow, vous êtes toujours assuré que le matériau de votre canalisation en acier au carbone correspond directement aux raccords VSH XPress.

- conception compacte plein passage, produite en une seule pièce minimisant le risque de fuites
- identifiant d'application interchangeable pour distinguer les applications chaudes et froides
- fonction de fuite avant sertissage (LBP)
- identification unique de la valve marquée au laser



**2040001000**

Type XPR21000

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

|                                   |                                         |                                         |                       |
|-----------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| Matériaux coprs                   | Acier inoxydable                        | Diamètre extérieur connexion 1          | 42 Millimetre         |
| Housing material                  | Acier inoxydable                        | Température medium maximum (continue)   | 135 degré Celsius     |
| Qualité de matière                | Acier inoxydable 316 L (1.4404)         | Température médium minimum (en continu) | -35 degré Celsius     |
| Surface protection housing        | Sans                                    | Medium temperature (continuous)         | -35 135 degré Celsius |
| Matériau joint boisseau sphérique | PTFE                                    | Longueur connexion 1                    | 99 Millimetre         |
| matériau boisseau sphérique       | Acier inoxydable                        | Longueur utile connexion 1              | 69,3 Millimetre       |
| Matériau broche                   | Acier inoxydable                        | Longueur connexion 2                    | 78 Millimetre         |
| Matériau tige primaire            | EPDM                                    | Longueur utile connexion 2              | 57 Millimetre         |
| Matériau tige secondaire          | PTFE                                    | Hauteur poignée                         | 59 Millimetre         |
| Diamètre intérieur connexion 1    | DN 40                                   | Longueur poignée                        | 18 Millimetre         |
| Raccordement 1                    | Manchon à sertir                        | Angle de la vanne                       | 0 Degrees             |
| Avec raccord connexion 1          | ✗                                       | Dimension clé pivotante                 | 56 Millimetre         |
| Contour code connexion 1          | M                                       |                                         |                       |
| diamètre intérieur connexion 2    | 1½" (40)                                |                                         |                       |
| Raccordement 2                    | Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP) |                                         |                       |
| Avec raccord connexion 2          | ✗                                       |                                         |                       |
| Certifié KIWA                     | ✓                                       |                                         |                       |
| Phase de compression              | PN 16                                   |                                         |                       |
| Autorisé par le PCN               | ✗                                       |                                         |                       |
| Bride tournante                   | PN 16                                   |                                         |                       |
| Etiquette VdS                     | ✗                                       |                                         |                       |
| Avec vidange                      | ✗                                       |                                         |                       |
| Vidange                           | ✗                                       |                                         |                       |
| With non-return valve             | ✗                                       |                                         |                       |
| Avec filtre                       | ✗                                       |                                         |                       |
| Etiquette DVGW                    | ✗                                       |                                         |                       |
| Avec thermomètre                  | ✗                                       |                                         |                       |
| Exécution                         | Droit                                   |                                         |                       |

|                             |            |
|-----------------------------|------------|
| With insulation shell       | ×          |
| Etiquette FM                | ×          |
| Etiquette UL                | ×          |
| Etiquette ULC               | ×          |
| Traitement de la surface    | Non-traité |
| Etiquette LPCB              | ×          |
| Stérile                     | ×          |
| Exempt de graisse           | ×          |
| Service                     | Poignée    |
| Construction du corps       | Unique     |
| Passage intégral            | ✓          |
| VdS quality mark            | ×          |
| DVGW quality mark for gas   | ×          |
| DVGW quality mark for water | ✓          |
| KIWA certified              | ✓          |