


Gamme : Robinet lave-bassin temporisé

Réf : 39211 - Lave-bassin avec PRESTO 12A - Avec douchette à manette 45°



> Pression d'utilisation recommandée :

- 1 à 5 bar
- Pression maxi. statique d'utilisation : 6 bar

> Débit :

- 9 l/mn à 1 bar

> Durée d'écoulement :

- 20 secondes (± 5 secondes)

> Alimentation hydraulique :

- Mâle G 1/2" (15x21) avec PRESTO 12 A NF

> Matière et couleur de finition :

- Commande par manette plastique / finition laiton poudrage époxy blanc RAL 9010
- Flexible blanc PVC (tuyau EPDM tressage inox désinfectage NaOCl)

> Sécurité :

- Disconnecteur HA NF assurant la protection du réseau contre les risques de pollution par retour d'eau (EN 1717)

> Livré avec :

- 1 Douchette à manette 45°
- 1 Douille d'adaptation
- 1 Support de douchette
- 1 Flexible de longueur 1 mètre
- 1 Rosace murale

> Normes / Agréments :

- Disconnecteur agréé SRIPS
- Corps en laiton chromé conforme aux normes NF EN1982 / NF EN12164 / NF EN12165
- Traitement de surface Nickel-Chrome selon NF EN12540
- Résistance au brouillard salin neutre (NSS) : 200 h selon NF ISO 9227