


Collier Geberit avec manchon fileté G 3/4", adaptable



Exemple d'image



UTILISATION

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour la fixation d'aide de tubes filetés
- Pour la fixation de conduites aux dalles et sur les murs
- Pour la fixation par point fixe de tubes en combinaison avec des bandes électro-soudables

- Pour la fixation coulissante de tubes en combinaison avec des bandes d'insertion

- Filetage femelle
- Galvanisé

CARACTÉRISTIQUES

- Réglable
- Maniable d'une main

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Acier

N° de réf.	Couleur / surface	DN	G "	di ø mm	di1 ø mm	L1 cm	L2 cm	B cm
360.842.00.1	zingué galvanisé	40	3/4	40	48	4	4.4	3
361.842.00.1	zingué galvanisé	50	3/4	50	58	4.5	4.9	3
363.842.00.1	zingué galvanisé	56	3/4	56	64	4.8	5.2	3
364.842.00.1	zingué galvanisé	60	3/4	63	71	5.2	5.6	3
365.842.00.1	zingué galvanisé	70	3/4	75	83	5.8	6.2	3

N° de réf.	Couleur / surface	DN	G "	d _f , ø mm	d _{i1} , ø mm	L1 cm	L2 cm	B cm
366.842.00.1	zingué galvanisé	90	3/4	90	98	6.5	6.9	3
367.842.00.1	zingué galvanisé	100	3/4	110	118	7.5	7.9	3
368.842.00.1	zingué galvanisé	125	3/4	125	133	8.3	8.7	3
369.842.00.1	zingué galvanisé	150	3/4	160	168	10	10.4	3