



## VSH SudoPress Cuivre bouchon F 12

Le VSH SudoPress SP5301V est un bouchon avec une emboîture femelle à sertir. En utilisant VSH SudoPress dans votre installation de tuyauterie, vous pouvez procéder de façon rapide, facile et propre. VSH SudoPress fournit un système de raccordement qui peut être utilisé dans les situations les plus diverses.

- double sécurité grâce au Visu-Control®; et à la fonction Fuite avant sertissage
- fourni avec les homologations applicables
- identification claire sur les raccords



**6671381**

Type SP5301V

## CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

|                                      |                  |                                         |                       |
|--------------------------------------|------------------|-----------------------------------------|-----------------------|
| Matériau connexion 1                 | Cuivre           | Diamètre extérieur connexion 1          | 12 Millimetre         |
| Qualité matériau connexion 1         | Cu-DHP (CW024A)  | épaisseur paroi, connexion 1            | 1,35 Millimetre       |
| Surface de protection de connexion 1 | Non-traité       | Pression de service maximum à 20 °C     | 16 Bar                |
| Taitement de surface connexion 1     | Non-traité       | Longueur connexion 1                    | 23 Millimetre         |
| Système orienté                      | ✓                | Longueur utile connexion 1              | 5 Millimetre          |
| Diamètre intérieur connexion 1       | DN 10            | Température médium minimum (en continu) | -20 degré Celsius     |
| Raccordement 1                       | Manchon à sertir | Température médium maximum (continue)   | 110 degré Celsius     |
| code de contour                      | V                | Medium temperature (continuous)         | -20 110 degré Celsius |
| Matériau d'étanchéité                | EPDM             |                                         |                       |
| avec emballage                       | ×                |                                         |                       |
| Avec vidange                         | ×                |                                         |                       |
| Avec dégazeur                        | ×                |                                         |                       |
| Certifié KIWA                        | ✓                |                                         |                       |
| QA Gastec                            | ×                |                                         |                       |
| Limité                               | ×                |                                         |                       |
| With connection indicator            | ✓                |                                         |                       |
| Etiquette FM                         | ×                |                                         |                       |
| Etiquette VdS                        | ×                |                                         |                       |
| Etiquette UL                         | ×                |                                         |                       |
| Etiquette ULC                        | ×                |                                         |                       |
| Etiquette LPCB                       | ×                |                                         |                       |
| VdS quality mark                     | ×                |                                         |                       |
| DVGW quality mark for gas            | ×                |                                         |                       |
| DVGW quality mark for water          | ✓                |                                         |                       |
| KIWA certified                       | ✓                |                                         |                       |
| Gastec QA mark                       | ×                |                                         |                       |
| KOMO certified                       | ×                |                                         |                       |
| Gastec QA - AR 214 (H2)              | ×                |                                         |                       |

