Daikin — FTXF-B (Unité murale) — FTXF25B

Caractéristiques techniques — source : daikin.fr, https://www.daikin.fr/fr_fr/products/product.idownload.xls/FTXF-B.html, relevé le 30/10/2026

Code usine de FTXF25B dans le tableau : FTXF25B5V1B (Archived) · **Gamme :** FTXF-B · même tableau publié en page : https://www.daikin.fr/fr_fr/products/product.table.html/FTXF-B.html

Caractéristique	Unité	Valeur
Puissance absorbée — Rafraîchissement — Nom.	kW	0.019
Puissance absorbée — Chauffage — Nom.	kW	0.02
Caisson — Couleur		Blanc
Dimensions — Unité — Hauteur	mm	286
Dimensions — Unité — Largeur	mm	770
Dimensions — Unité — Profondeur	mm	225
Poids — Unité	kg	8.5
Ventilateur — Débit d'air — Rafraîchissement — Haut	m³/min	10.1
Ventil. — Débit d'air — Refroidissement — Moyen	m³/min	8.1
Ventilateur — Débit d'air — Rafraîchissement — Bas	m³/min	6.1
Ventilateur — Débit d'air — Rafraîchissement — Faible niveau sonore de fonctionnement	m³/min	4.4
Ventilateur — Débit d'air — Chauffage — Haut	m³/min	10.3
Ventil. — Débit d'air — Chauffage — Moyen	m³/min	8.6
Ventilateur — Débit d'air — Chauffage — Bas	m³/min	6.7
Ventilateur — Débit d'air — Chauffage — Faible niveau sonore de fonctionnement	m³/min	5.3
Niveau de puissance sonore — Rafraîchissement	dBA	55
Niveau de puissance sonore — Chauffage	dBA	55
Niveau de pression sonore — Rafraîchissement — Haut	dBA	40
Niveau de pression sonore — Refroidissement — Moyen	dBA	33
Niveau de pression sonore — Refroidissement — Bas	dBA	26
Niveau de pression sonore — Refroidissement — Faible niveau sonore de fonctionnement	dBA	20
Niveau de pression sonore — Chauffage — Haut	dBA	40
Niveau de pression sonore — Chauffage — Moyen	dBA	34
Niveau de pression sonore — Chauffage — Bas	dBA	28
Niveau de pression sonore — Chauffage — Faible niveau sonore de fonctionnement	dBA	21
Raccords de tuyauterie — Liquide — DE	mm	6.35
Raccords de tuyauterie — Gaz — DE	mm	9.5
Raccords de tuyauterie — Évacuation		18
Systèmes de commande — Télécommande infrarouge		ARC470A1
Systèmes de commande — Télécommande câblée		BRC944B2, BRC073A1
Accessoires standard — Installation manual		1
Accessoires standard — Piles sèches AAA		2
Accessoires standard — Operation manual		1
Accessoires standard — Indoor unit fixing screws		2

Caractéristique	Unité	Valeur
Accessoires standard — Infrared remote control		1
Accessoires standard — Mounting plate		1
Accessoires standard — Remote control holder		1
Classe d'efficacité énergétique		A+++ ~ D
Alimentation électrique — Phase		1~
Alimentation électrique — Fréquence	Hz	50
Alimentation électrique — Alimentation électrique-=-Tension-=-V	V	220-240