

KIT VANNES À BOISSEAU SPHÉRIQUE AVEC RACCORD POUR SONDE M10X1

Vannes à boisseau sphérique G 1" avec raccord M10 x 1 pour sonde à immersion directe d'un compteur d'énergie thermique selon EN 1434. Corps en laiton nickelé avec écrou tournant côté collecteur et joints.



Code réf.	Entrée	Sortie	Prise sonde
10029160	F 3/4"	écrou tournant F 1"	M10 x 1
10028597	F 1"	écrou tournant F 1"	M10 x 1

KIT VANNES À BOISSEAU SPHÉRIQUE G1"

Corps en laiton nickelé avec écrou tournant côté collecteur et joints.



Code réf.	Entrée	Sortie
10022872	1"1/2	écrou tournant F 1"
10022871	F 1"	écrou tournant F 1"

RACCORD EUROCONE 3/4"

Code réf.	Pour PER Ø	Diamètre	Type
22L1071117	13/16	3/4"	Eurocone
22L1071020	16/20	3/4"	Eurocone



KIT VANNES À BOISSEAU SPHÉRIQUE AVEC THERMOMÈTRE

Corps en laiton nickelé avec écrou tournant côté collecteur et joints. Thermomètre NG 34, démontable. Plage 0-50°C.



Code réf.	Entrée	Sortie
10022873	F 1"	écrou tournant F 1"

KIT VANNES À BOISSEAU SPHÉRIQUE COUDÉE

Vannes à boisseau sphérique G 1" coudée. Corps en laiton nickelé avec écrou tournant côté collecteur et joints. Douilles de raccordement sur les 2 côtés pour thermomètre NG 34 en option.



Code réf.	Entrée	Sortie
10050657	F 1"	écrou tournant F 1"
10018003	0°C à 50°C	Ø 34 mm
10018005	0°C à 60°C	Ø 34 mm
10018007	0°C à 80°C	Ø 34 mm

KIT DE TERMINAISONS 1"

Ensemble de terminaison pour le rinçage, le remplissage et la vidange. Corps en laiton nickelé avec écrous tournants et joints.



Code réf.	Entrée	Sortie
10028149	écrou tournant F 1"	avec bouchon M 3/4"

KIT DE TERMINAISONS QUATTRO 1"

Vannes à boisseau sphérique pour le remplissage, le rinçage et la vidange aisés, et purgeur manuel intégré. Corps en laiton nickelé avec écrous tournants et joints.



Code réf.	Entrée	Sortie
10022835	écrou tournant F 1"	avec bouchon M 3/4" et purgeur manuel

KIT DE RACCORDEMENTS POUR COMPTEUR D'ÉNERGIE THERMIQUE VERTICAL

Pour compteur d'énergie thermique G 3/4"-110 mm et G 1"-130 mm.

Vanne à boisseau sphérique G 1" avec raccord M10 x 1 (Kit Vanne réf. 10029160 - 10028597) pour installation d'une sonde selon EN 1434.

Montage à joint plat à droite ou à gauche du collecteur avec filetage mâle 1". Nickelé.

Code réf.	Entrée	Sortie	Prise sonde
10028598	F 1"	écrou tournant F 1"	M10 x 1



KIT DE RACCORDEMENTS POUR COMPTEUR D'ÉNERGIE THERMIQUE HORIZONTAL

Pour compteur d'énergie thermique G 3/4"-110 mm et G 1"-130 mm.

Vanne à boisseau sphérique G 1" avec raccord M10 x 1 (Kit Vanne réf. 10029160 - 10028597) pour installation d'une sonde selon EN 1434.

Montage à joint plat à droite ou à gauche du collecteur avec filetage mâle 1". Nickelé.

Code réf.	Entrée	Sortie	Prise sonde
10028599	F 1"	écrou tournant F 1"	M10 x 1



BLOC RÉGULATEUR DE CHAUFFAGE ISOMIX-F

Bloc régulateur de chauffage, compact et pré-monté. Il maintient la température départ du plancher chauffant (jusqu'à une puissance calorifique de 14 kW) à une valeur fixe réglable.

Plage de réglage température de départ : 20 – 70°C, limitation et verrouillage sur la tête thermostatique. La pompe et le limiteur de température sont pré-câblés en usine.

Se monte au choix à droite ou à gauche du collecteur. Indiqué pour tous les collecteurs de chauffage Watts avec un filetage mâle 1". Nickelé. **Pompe Wilo Para SCU 15/6.**

Code réf.	Entrée	Sortie
10084161	Entrée / Sortie M 1"	Raccordement collecteur ET F1"



BLOC RÉGULATEUR DE CHAUFFAGE ISOMIX-HC

Bloc régulateur de chauffage compact, prêt à monter. Régulation sur sonde extérieure et température départ plancher chauffant par vanne 3 Voies motorisée. Régulation Climatic Control CC-HC, avec sonde thermique pour le départ, pré-câblé en usine. Sonde filaire pour la température extérieure fournie. Utilisation sur plancher chauffant rafraîchissant possible : nous consulter. Se monte au choix à droite ou à gauche du collecteur. Indiqué pour tous les collecteurs de chauffage Watts avec un filetage mâle 1". Nickelé. **Pompe Wilo Para SCU 15/6.**

Code réf.	Entrée	Sortie
10084160	Entrée / Sortie M 1"	Raccordement collecteur ET F1"



KIT D'ISOLATION POUR COLLECTEURS

Coque d'isolation thermique en polypropylène expansé avec fermeture à emboîtement pour l'isolation des collecteurs dotés d'un filetage mâle 1" ; indiqué pour collecteurs avec 6 sorties.

La livraison comprend 2 isolations (départ et retour) et un couteau pour l'adaptation à la taille du collecteur.

Code réf.	Type
10023474	Isolation pour collecteur HKV



« Les descriptions et photographies contenues dans cette fiche technique produit sont fournies seulement à titre informatif et ne sont pas contractuelles. Watts Industries se réserve le droit d'apporter toute modification technique ou esthétique à ses produits sans aucun avertissement préalable. Garantie : toutes les ventes et les contrats de vente sont expressément conditionnés à l'acceptation par l'acheteur des conditions générales de vente Watts figurant sur son site web www.wattswater.fr. Watts s'oppose ainsi à toute autre modalité, différente ou additionnelle des modalités Watts, quel que soit le support de communication de l'acheteur dans laquelle elle est contenue ainsi que sa forme, à moins d'un accord écrit spécifique signé par un dirigeant de Watts. »

WATTS®

Suivez-nous sur
Watts Water Technologies  

WATTS INDUSTRIES France

1590 avenue d'Orange • SORGUES 84275 VEDENE • FRANCE

Tél. +33 (0)4 90 33 28 28 • Fax +33 (0)4 90 33 28 29/39

contact@wattswater.com • www.wattswater.fr