

ThemaPlus Bas-NOx (MA 18/24-LC/1)		C 25	V 25
Mode d'évacuation		Cheminée	VMC
Catégorie gaz		II2E+3P	I2E+
Performances ErP			
Efficacité énergétique saisonnière pour le chauffage (η_s) / Classe		% / -	77 / C
Efficacité énergétique sur l'eau chaude (η_{Wh}) / Classe		% / -	70 / B
Profil de soutirage			XL
Caractéristiques chauffage			
Puissance utile ajustable à 80 / 60 °C		kW	9,5 à 18
Température départ chauffage maximale réglable		°C	35 à 83
Capacité du vase d'expansion		l	8
Pression maximale (soupape de sécurité intégrée)		bar	3
Caractéristiques sanitaires			
Puissance utile maximale		kW	24
Débit spécifique (ΔT 30 K selon la norme EN 13203)		l / min	11,7
Capacité du ballon		l	3
Température départ ECS réglable		°C	35 à 60
Débit d'eau minimal		l / min	1,7
Pression maximale d'alimentation sanitaire		bar	10
Évacuation des gaz brûlés			
Type de raccordement		B11BS	VMC
Diamètre de la buse		mm	Ø 125
Classe de NOx			6
Compatible bouche BAZ Pilot		Non	Oui
Caractéristiques électriques			
Protection électrique			IPX4D
Tension d'alimentation		V	230
Puissance électrique en veille / en fonctionnement		W	< 5 / 62
Informations complémentaires			
Poids net		kg	33
Dimensions (hauteur / largeur / profondeur)		mm	740 / 410 / 383
Références		C 25	V 25
Référence chaudière	Gaz naturel	0010023632	0010023633
Prix chaudière nue		2 142	2 254
Éco-participation 		5	5
Kit de transformation en propane		0020301013	Non compatible
Prix kit de transformation en propane		61	-
Remplacement à neuf		Référence	
Plaque de raccordement (robinet NF)		0010040209	
Douilles longues		0010025500	22
Remplacement avec tubulures « express »		Référence	
Tubulures « express » Saunier Duval + cache-tubulures		0010025501	152
Tubulures « express » e.l.m. leblanc Acléis/Mégalis + cache-tubulures		0010025502	
Tubulures « express » e.l.m. leblanc GLM/GVM + cache-tubulures		0010025503	
Tubulures « express » Chaffoteaux gamme Celtic + cache-tubulures		0010025504	
Tubulures « express » Chaffoteaux gamme Nectra + cache-tubulures		0010025505	
Cache-tubulures seul 		0020220090	42