

Fiche technique

RUBAN ADHÉSIF

Réf. : ARP25xx

DESCRIPTION

Complexe composé d'un ruban vinyle souple sur lequel est appliqué un adhésif sur toute la largeur.

UTILISATION

Le ruban adhésif sert à fermer les joints entre les longueurs de manchons isolants K-FLEX®.

MISE EN OEUVRE

La pose du ruban doit s'effectuer installation arrêtée, en respectant la température de mise en œuvre sur un support propre, sec et exempt de toute poussière. Le ruban devra être découpé avec un outil tranchant (cutter, ciseaux) Pour obtenir une bonne tenue de l'adhésif, il est impératif d'exercer une forte pression du produit sur son support et il faudra éviter toute tension ou allongement de l'adhésif.

Ne pas remettre l'installation en service dans les 36h suivant la pose. La responsabilité de SAGI ne pourra être engagée en cas d'association avec des produits ou accessoires autres que ceux distribués par SAGI.

GAMME

ARP2525 : ruban en rouleau de longueur 25 ml et de largeur 25 mm

ARP2538 : ruban en rouleau de longueur 25 ml et de largeur 38 mm

ARP2550 : ruban en rouleau de longueur 25 ml et de largeur 50 mm

CARACTÉRISTIQUES GÉNÉRALES

Température d'utilisation	de 0°C à + 80°C	
Température de mise en œuvre	de + 10°C à + 30°C	
Température de stockage	2 an, si stocké entre 20 et 30°C, HR max de 65%, à l'abri de la lumière et dans son emballage d'origine	
Nature de la masse adhésive	caoutchouc	
Epaisseur du ruban	0,10 mm ± 0,025	selon EN 1942
Résistance mécanique	11 N/cm	selon ISO 29864
Allongement	100 %	selon ISO 29864
Adhésion sur acier	1 N/cm	selon ISO 29862
Couleur	noir	
Utilisation	en intérieur, ou à l'abri des intempéries et des U.V	
Santé, environnement	aucune contribution au développement des bactéries, des moisissures ou champignons	

Important - Les informations contenues dans ce document ne constituent que de simples indications ou recommandations d'ordre général qui peuvent être modifiées sans préavis par la société SAGI. Il appartient à l'utilisateur de ce document de vérifier la validité de ces informations et de s'assurer que les caractéristiques techniques du matériau correspondent bien à l'utilisation souhaitée. Nous précisons que ce produit n'est pas étudié pour résister aux agressions physiques des volatiles ou des rongeurs (par ex.) Pour obtenir de plus amples détails sur la mise en œuvre de nos isolants, demander le manuel de pose.

RUBAN ADHÉSIF PVC

Page 1 sur 1