
VSH Tectite Classic bouchon de fermeture F 20

Le VSH Tectite Classic T61 est un bouchon avec une extrémité femelle instantanée. En utilisant VSH Tectite, vous utilisez un raccord instantané avec une technologie unique mondialement reconnue. VSH Tectite fournit une tuyauterie adaptée aux applications domestiques et commerciales légères.

- démontable
- aucun source de chaleur requise
- isolation rapide
- fourni avec toutes les homologations applicables





4751957
Type T61

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matériau connexion 1	Laiton	Diamètre extérieur connexion 1	20 Millimetre
Qualité matériau connexion 1	CuZn36Pb2As (CW602N)	Pression de service maximum à 20 °C	16 Bar
Surface de protection de connexion 1	Non-traité	Longueur connexion 1	31 Millimetre
Taitement de surface connexion 1	Non-traité	Longueur utile connexion 1	2 Millimetre
Système orienté	✖	Température médium minimum (en continu)	-24 degré Celsius
Diamètre intérieur connexion 1	DN 20	Température medium maximum (contiinue)	95 degré Celsius
Raccordement 1	À enficher	Medium temperature (continuous)	-24|95 degré Celsius
Matériau d'étanchéité	EPDM		
Main colour fitting	Laiton		
avec emballage	✖		
Avec vidange	✖		
Avec dégazeur	✖		
Certifié KIWA	✔		
QA Gastec	✖		
Limité	✖		
With connection indicator	✖		
Etiquette FM	✖		
Etiquette VdS	✖		
Etiquette UL	✖		
Etiquette ULC	✖		
Etiquette LPCB	✖		
DIN-CERTCO certificate	✖		
VdS quality mark	✖		
With approval for TÜV	✖		
DVGW quality mark for gas	✖		
DVGW quality mark for water	✖		
KIWA certified	✔		
Gastec QA mark	✖		

KOMO certified	✖
Gastec QA - AR 214 (H2)	✖
Type approval according to BBR/EKS	✖