

Des marques expertes  
au service de votre quotidien



**WATTS®**

## DESCRIPTION

**RACCORD À COMPRESSION PER RÉTIGRIPP®**

## CARACTÉRISTIQUES

Raccord agréé pour tube semi-rigide de série S = 5 en PER ou P.B. faisant l'objet d'avis techniques favorables.

Une solution simple, rapide et démontable pour raccordement sur tube PER.

Adaptable sur raccords mâles 3/8", 1/2", 3/4", 1" à portée plate.

Montage sur tube Ø 12x1,1 - Ø 16x1,5 - Ø 20x1,9 - Ø 25x2,5 avec une simple clé 6 pans (outil réf. 006539 ou 101491, voir en bas de page).

Peux être utilisé en ajout sur une installation traditionnelle fer, cuivre, sanitaire / chauffage.

Résistance à la pression selon norme : NF EU ISO 1167 - 1 - 2 - 3.

BREVETS EUROPÉENS



Avis technique 14/13-1926

**RACCORD À COMPRESSION PER RÉTIGRIPP®****Raccord écrou tournant**

| Code réf. | Diamètre | Ø tube | Qté./sachet | Condit. |
|-----------|----------|--------|-------------|---------|
| 006521    | 3/8"     | Ø 12   | 1           | 10      |
| 006525    | 1/2"     | Ø 12   | 1           | 10      |
| 006527    | 1/2"     | Ø 16   | 1           | 10      |
| 006526    | 1/2"     | Ø 20   | 1           | 10      |
| 006529    | 3/4"     | Ø 16   | 1           | 10      |
| 006530    | 3/4"     | Ø 20   | 1           | 10      |
| 006520    | 3/4"     | Ø 25   | 1           | 10      |
| 006535    | 1"       | Ø 25   | 1           | 10      |

**Outils de montage**

| Code réf. | Désignation              | Qté./sachet | Condit. |
|-----------|--------------------------|-------------|---------|
| 006539    | pour Ø 12 - 16 - 20 - 25 | 10          | 1       |
| 101491    | pour Ø 12 - 16 - 20 - 25 | 1           | 1       |

