

Quantité	Description
1	Interrupteur à flotteur  Note ! La photo produit peut différer du produit réel Référence: 96003332 L'interrupteur à flotteur MS1 est spécialement conçu pour être utilisé dans les stations d'épuration et de pompage de liquides fortement chargés en particules solides, comme les eaux usées brutes, etc. Grâce à leurs propriétés chimiques et thermiques, nos régulateurs de niveau sont résistants à la boue, à l'acide urique, aux matières fécales, aux huiles, aux dérivés de pétrole, aux émulsions, à l'alcool et à de nombreux produits chimiques. Ils peuvent être utilisés à des températures allant jusqu'à 80 °C (176 °F). Liquide: Temp. maxi du liquide: 80 °C Technique: Certifications sur plaque signalétique: CE, EAC Sortie signal: Commutateur SPDT Matériaux: Boîtier: PP Surface de câble: TPK-PVC Donnée électrique: Indice de protection (IEC 34-5): IP68 Câble inclus (Oui/Non): O Longueur du câble: 10 m Prise d'alimentation: cable without connector Tension nominale min. CC: 4.00 V Tension nominale max. CC: 250.00 V Autres: Poids net: 1.31 kg Poids brut: 1.44 kg Volume d'expédition: 0.005 m3 N° VVS danois: 391371691 N° RSK suédois: 6008602 N° NRF norvégien: 9045177 Pays d'origine: DE Code douanier: 90261089

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	Interrupteur à flotteur MS1, 10m cable
Code article:	96003332
Numéro EAN::	5708601065453
Prix:	EUR 193
Technique:	
Certifications sur plaque signalétique:	CE, EAC
Sortie signal:	Commutateur SPDT
Matériaux:	
Boîtier:	PP
Surface de câble:	TPK-PVC
Liquide:	
Temp. maxi du liquide:	80 °C
Donnée électrique:	
Indice de protection (IEC 34-5):	IP68
Câble inclus (Oui/Non):	O
Longueur du câble:	10 m
Prise d'alimentation:	cabl without connector
Tension nominale min. CC:	4.00 V
Tension nominale max. CC:	250.00 V
Autres:	
Marque:	GRUNDFOS
Poids net:	1.31 kg
Poids brut:	1.44 kg
Volume d'expédition:	0.005 m3
N° VVS danois:	391371691
N° RSK suédois:	6008602
N° NRF norvégien:	9045177
Pays d'origine:	DE
Code douanier:	90261089