



SYSTÈME D'ALIMENTATION RADIATEURS

SOLUTION RAUTHERM

Tube RAUTHERM

Matière : polyéthylène réticulé avec Barrière Anti-Oxygène EVAL (SDR 11 - série 5).

Couleur : rouge.

Avis technique CSTB N° 14/15-2060



Réf.	Dimensions mm	Couleur	Poids kg/m	Couronnes m	Barres m	Cond.
En couronnes						
11380911103	Ø 12 x 1,1	rouge ■	0,046	100		1500
11380911143		rouge ■		140		2100
11380911243		rouge ■		240		3600
11364301103	Ø 16 x 1,5	rouge ■	0,078	100		1500
11364301143		rouge ■		140		2100
11364301243		rouge ■		240		1920
11364501103	Ø 20 x 1,9	rouge ■	0,119	100		1500
11364501143		rouge ■		140		1120
11364501203		rouge ■		200		1600
11381011051	Ø 25 x 2,3	rouge ■	0,176	50		750
11362411050	Ø 32 x 2,9	rouge ■	0,277	50		750
En barres						
11364301006	Ø 16 x 1,5	rouge ■	0,078		6	60
11364501001	Ø 20 x 1,9	rouge ■	0,119		6	60
11381011006	Ø 25 x 2,3	rouge ■	0,176		6	30
11362411001	Ø 32 x 2,9	rouge ■	0,277		6	30

Tube prégainé RAUTHERM

Gaines annelées ICT polypropylène. 750 N

Couleur : rouge ou bleu.



Réf.	Diamètre mm	Couleur	Dimensions ext. mm	Poids kg/m	Couronnes m	Palette m
12604811073	Pour tube Ø 12	rouge ■	20	0,101	70	1960
12604911073	Pour tube Ø 12	bleu ■	20	0,101	70	1960
12605011073	Pour tube Ø 16	rouge ■	25	0,143	70	1400
12605111073	Pour tube Ø 16	bleu ■	25	0,143	70	1400
12645421053	Pour tube Ø 20	rouge ■	32	0,217	50	800
12645521053	Pour tube Ø 20	bleu ■	32	0,217	50	800
12605411025	Pour tube Ø 25	rouge ■	40,6	0,352	25	500
12605511025	Pour tube Ø 25	bleu ■	40,6	0,352	25	500

Tube prégainé double RAUTHERM

Matière : polypropylène. 750 N

Couleur : rouge et bleu.



Réf.	Diamètre mm	Couleur	Dimensions ext. mm	Poids kg/m	Couronnes m	Palette m
11396401070	Pour Tube DN 12	rouge ■ bleu ■	20	0,202	70	840
11396301050	Pour Tube DN 16	rouge ■ bleu ■	25	0,286	50	600

Gaine annelée ICT REHAU avec tire-fil

Matière : polypropylène. 750 N

Couleur : rouge ou bleu.



Réf.	Diamètre mm	Couleur	Dimensions ext. mm	Poids kg/m	Couronnes m	Palette m
12605811070	Pour tube Ø 12 et 16	rouge ■	25	0,080	70	1960
12605911070	Pour tube Ø 12 et 16	bleu ■	25	0,080	70	1960
12606011050	Pour tube Ø 20	rouge ■	32	0,117	50	1800
12606111050	Pour tube Ø 20	bleu ■	32	0,117	50	1800
12606211025	Pour tube Ø 25	rouge ■	40	0,200	25	800
12606311025	Pour tube Ø 25	bleu ■	40	0,200	25	800

Raccordements : voir «Système de raccords mécaniques»