



70

Knelkoppeling voor meerlagige buis.

Raccord à compression pour tube multicouche.

- t°max.: 95°C
- Pmax.: 10bar



RBM

CSTB (ø16x2-20x2)



Art. code	Aansl./Racc.	Verp./Emb.	
70.12.90	12x1,9	10	
70.14.00	14x2	10	
70.14.90	14,4x2,2	10	
70.16.00	16x2	10	
70.16.10	16x2,5	10	
70.16.20	16x2,25	10	
70.16.30	16,2x2,6	10	
70.16.90	16,4x2,2	10	
70.17.10	17x2	10	
70.17.30	17x3	10	
70.17.40	17,2x3	10	
70.18.00	18x2	10	
70.20.00	20x2	10	
70.20.10	20x2,5	10	
70.20.20	20x2,25	10	
70.20.30	20x2,9	10	

Standaard RBM schroefdraad (W24,5 x 19F)

Aansl.: buitenØ x wanddikte

Filetage RBM standard (W24,5 x 19F)

Racc.: Øext. x épaisseur tube

826

Perskoppeling met losse wartel. Voor meerlagige buis.

Raccord à sertir avec écrou libre. Pour tube multicouche.

- t°max.: 95°C
- Pmax.: 10bar



A

CSTB (ø16x2-20x2)



Art. code	Aansl./Racc. A	Aansl./Racc. B	Verp./Emb.	
826.14.00	14x2	RBM	10	
826.16.00	16x2	RBM	10	
826.18.00	18x2	RBM	10	
826.20.00	20x2	RBM	10	

Standaard RBM schroefdraad (W24,5 x 19F)

Aansl.: buitenØ x wanddikte

Filetage RBM standard (W24,5 x 19F)

Racc.: Øext. x épaisseur tube