

MPX

CHAUDIÈRES MURALES GAZ À CONDENSATION



MPX 12, 24
MPX 24/29 MI
MPX 28/33 MI



MPX 24/29 MI Compact
MPX 28/33 MI Compact



MPX 28/33 BIC

• MPX 12, 24
de 2,2 à 26,1 kW, pour
chauffage seul

• MPX 24/29 MI,
MPX 28/33 MI
de 4,1 à 30,6 kW, pour
chauffage et eau chaude
sanitaire micro-accumulée

• MPX 24/29 MI Compact,
MPX 28/33 MI Compact
chaudières de dimensions
compactes de 4,1 à
30,6 kW, pour chauffage et
eau chaude sanitaire micro-
accumulée

• MPX 28/33 BIC
de 5,1 à 30,6 kW, pour
chauffage et ecs à
accumulation (40 litres)



MPX 12, 24:
chauffage



MPX...MI (Compact) et MPX 28/33 BIC:
chauffage et production eau chaude sanitaire



Condensation



Tous gaz naturels, Propane

CONDITIONS D'UTILISATION

Pression max. de service: 3 bar
Température max. de service: 80 °C
Thermostat de sécurité: 110 °C Alimentation: 230 V/50 Hz
Indice de protection: IP X5D

Homologations

B23, C13x, C33x, C53x, C93x, C83x
B23p, B33, C43x

Catégorie gaz

II2E3P
Classe NOx: 6

Chaudières murales gaz à condensation entièrement pré-réglée, équipées pour fonctionner aux gaz naturels ou au propane:

- de dimensions standards (763 x 450 x 345 mm) pour MPX 12, 24 et MPX 24/29 et 28/33 MI, (950 x 600 x 466 mm) pour MPX 28/33 BIC.
- de dimensions particulièrement compactes (700 x 400 x 299 mm) pour MPX 24/29 MI Compact et 28/33 MI Compact.

Tableau de commande simple et fonctionnel avec écran rétro-éclairé, boutons de réglage des températures chauffage et ecs, bouton d'accès à tous les paramètres de réglage et affichage de codes erreurs avec historique.

À équiper d'un dossier de montage à commander séparément comportant la barrette de raccordement hydraulique avec robinetterie eau et gaz pré-montée, disconnecteur, collecteur d'écoulements, les filtres sur les circuits chauffage et ecs, les tubulures de raccordement au circuit chauffage.

Adaptées principalement au marché du remplacement mais aussi au marché du neuf grâce à un large choix d'accessoires hydrauliques et de fumisterie disponibles en option.

Différentes solutions de raccordement air/fumées sont également proposées: raccordement par ventouse horizontale ou verticale, sur une cheminée, en bi-flux ou sur un conduit collectif.



N° d'identification:

- MPX 12, 24, 24/29 MI, 28/33 MI, MPX 28/33 BIC: 0085CL0214
- MPX 24/29 MI Compact, 28/33 MI Compact: 0085CL0219

De Dietrich
LE CONFORT DURABLE®



PRÉSENTATION DE LA GAMME

Les chaudières MPX... sont livrées montées prérégées et testées en usine. Elles sont pré-équipées pour fonctionner aux gaz naturels ou au propane.

Les chaudières MPX... MI (Compact) sont des chaudières mixtes et produisent de l'eau chaude sanitaire en quantité (classification *** selon norme EN 13203) grâce à un échangeur à plaques inox de grande dimension.

La chaudière MPX 28/33 BIC est une chaudière mixte qui produit de l'eau chaude sanitaire en quantité (classification *** selon norme EN 13203-1) grâce à un ballon inox avec serpentin de 40 litres intégré.

Les chaudières MPX 12, 24 sont équipées d'origine d'une vanne d'inversion chauffage/ecs pour raccordement à un préparateur d'eau chaude sanitaire indépendant.

2 types de ballons d'ecs sont proposés en option :

- ballon de 80 litres BMR 80 à juxtaposer à droite ou à gauche de la chaudière,
- ballon de 130 litres SRB 130 à poser au sol sous la chaudière.

PERFORMANCES ÉLEVÉES

Rendement à 30 % de charge jusqu'à 108,9 %

Très faibles émissions polluantes :

- NOx ≤ 15 mg/kWh pour MPX 28/33 BIC,
- NOx ≤ 17 mg/kWh pour MPX.. MI Compact,
- NOx ≤ 21 mg/kWh pour MPX 12, 24 et MPX.. MI.

Classe NOx: 6

Niveau acoustique conforme NRA

OPTIONS

En cas de remplacement d'une chaudière existante par une MPX.. MI (Compact), nous proposons :

- soit des kits de remplacement standard à compléter par un dossieret,
- soit des Quick-kits de remplacement.



Voir pages 9 à 11.

Les chaudières MPX... peuvent être raccordées au choix avec une ventouse horizontale ou verticale, sur une cheminée, en bi-flux ou sur un conduit collectif. Ces accessoires de fumisterie sont à commander séparément également.

DÉTAIL DU COLISAGE

Les chaudières MPX... sont livrées en 1 colis chaudière auquel il faut rajouter pour les installations neuves :

- 1 colis « Dossieret de montage » comportant la barrette de raccordement hydraulique avec robinetterie eau et gaz pré-montée, disconnecteur, collecteur d'écoulements, les filtres sur les circuits chauffage et ecs, les tubulures de raccordement au circuit chauffage, à compléter par un colis « cadre rehausseur » en cas d'installation avec colonne montante,
- 1 colis « Kit tubulures de raccordement hydraulique » pour 1^{ère} installation par tubulures cuivre coudées pour les versions MPX.. MI (Compact)

POINTS FORTS

- Échangeur spiralé en inox avec enveloppe en matériau composite et fonction purge automatique à la mise en service
- Module air/gaz intégrant le brûleur gaz modulant de 14 à 100 % de la puissance et le système de gestion automatique de la combustion



- Module hydraulique avec corps en laiton, intégrant la pompe chauffage modulante, le by-pass automatique, la vanne d'inversion chauffage/ecs, la soupape de sécurité 3 bar, le manomètre, l'échangeur à plaques inox pour la production ecs micro-accumulée de performance *** selon EN 13203
- Vase d'expansion 8 l pour MPX 12, 24 et 24/29MI, 10 l pour MPX 28/33MI, 7 litres pour MPX 24/29 MI Compact et MPX 28/33 MI Compact et 7,5 l pour MPX 28/33 BIC.
- Tableau de commande simple et fonctionnel avec écran rétro-éclairé, boutons de réglage des températures de chauffage et d'ecs, bouton d'accès à tous les paramètres de réglage et affichage de codes erreurs avec historique. Différents thermostats d'ambiance sont proposés en option : des thermostats de type on/off, modulateurs ou un thermostat d'ambiance connecté pour pilotage à distance du chauffage et de l'ecs via une application à télécharger gratuitement.


LES DIFFÉRENTS MODÈLES PROPOSÉS

CHAUDIÈRE		MODÈLE		PLAGE DE PUISSANCE UTILE		
PROJECT				Mode chauffage à 50/30 °C (kW)	Mode sanitaire à 80/60 °C (kW)	
		MPX_Q0001	Pour chauffage seul	MPX 12	2,2 - 13,1	12
				MPX 24	3,7 – 26,1	24
 		MPX_Q0001	Pour chauffage et eau chaude sanitaire micro-accumulée	MPX 24/29 MI	4,1 – 26,1	29
				MPX 28/33 MI	5,1 – 30,6	33
 		MPX_Q0008	Chaudière compacte, pour chauffage et eau chaude sanitaire micro-accumulée	MPX 24/29 MI Compact	4,1 – 26,1	29
				MPX 28/33 MI Compact	5,1 – 30,6	33
 		MPX_Q0015	Pour chauffage et eau chaude sanitaire à accumulation de 40 litres	MPX 28/33 BIC	5,1 – 30,6	33

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES


DESCRIPTIF

MPX ... MI COMPACT




- | | |
|--|--|
| A Raccordement air fumées Ø 60/100 mm avec prise de mesure de combustion | K Tableau de commande basculé pour donner accès aux branchements électriques |
| B Récupérateur des condensats | L Vase d'expansion 7 litres |
| C Brûleur | M Échangeur de chaleur |
| D Electrode d'allumage | N Electrode d'ionisation |
| E Allumeur | O Circulateur chauffage modulant |
| F Ventilateur | P Échangeur à plaques ecs |
| G Moteur vanne d'inversion chauffage/ecs | Q Soupape de sécurité chauffage 3 bar |
| H Siphon d'écoulement des condensats | R Vanne gaz modulante avec contrôle de combustion automatique |
| I Groupe hydraulique en laiton | |
| J Capteur de pression | |

MPX 28/33 BIC



- | | |
|---|--|
| A Vase d'expansion de 7,5 litres | E Vanne gaz modulante |
| B Sortie buse air fumées Ø 60/100 mm | F Vanne 3 voies |
| C Échangeur spiralé en inox | G Tableau de commande |
| D Brûleur modulant de 14 à 100% de la puissance | H Ballon de 40 litres inox à serpentin |

MPX ... MI




- | | |
|--|---|
| A Prise de mesure pour vase d'expansion | D Tableau de commande simple et fonctionnel |
| B Vase d'expansion 8 ou 10 litres selon modèle | E Thermostat de sécurité |
| C Sondes de température chauffage | F Manomètre |

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DESCRIPTIF

ÉCHANGEUR ET BRÛLEUR EN COUPE




- A Enveloppe échangeur en matériau composite
- B Échangeur spiralé en inox

- C Brûleur modulant de 14 à 100% de la puissance

MPX_Q0012

VUE DU DESSOUS DE LA CHAUDIÈRE MPX..MI COMPACT AVEC DOSSERET DE MONTAGE EN PLACE



- A Sortie câble d'alimentation secteur
- B Siphon avec évacuation des condensats
- C Raccordement vidange
- D Robinet départ chauffage
- E Robinet gaz
- F Manomètre

- G Raccordement écoulement de la soupape de sécurité
- H Robinet retour chauffage
- I Disconnecteur avec vannes de fermeture intégrées
- J Robinet entrée eau froide sanitaire

MPX_Q0014

ÉTIQUETAGE ÉNERGÉTIQUE

Chaque chaudière est livrée avec son étiquette énergétique; celle-ci comporte de nombreuses informations: efficacité énergétique, consommation annuelle d'énergie, nom du fabricant, niveau sonore... En combinant votre chaudière avec par exemple un système solaire, un ballon de stockage ecs, un dispositif de régulation ou encore un autre générateur..., vous pouvez améliorer la performance de votre installation et générer une étiquette « système » correspondante. Rendez-vous sur notre site « ecosolutions.dedietrich-thermique.fr »




Avec les ECO-SOLUTIONS De Dietrich vous bénéficiez de la dernière génération de produits et de systèmes multi-énergies, plus simples, plus performants et plus économiques, pour votre confort et dans le respect de l'environnement.

L'étiquette énergie associée au label ECO-SOLUTIONS vous indique la performance du produit.

www.ecosolutions.dedietrich-thermique.fr

Exemple pour
MPX 28/33 BIC




CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

DIMENSIONS PRINCIPALES

MPX 12, 24

avec dossier de montage complet avec tubulures de raccordement 7789926 (à commander séparément)




LÉGENDE

- ① Départ chauffage Ø 18 mm intérieur
- ② Départ primaire ballon (s'il existe) Ø G 3/4
- ③ Arrivée gaz Ø 18 mm intérieur
- ④ Retour primaire ballon (s'il existe) Ø 16 mm intérieur
- ⑤ Retour chauffage Ø 18 mm intérieur
- ⑥ Évacuation des produits de combustion et conduit d'amenée d'air Ø 60/100 mm
- ⑦ Évacuation des condensats Ø 22 mm

MPX 24/29 MI COMPACT, 28/33 MI COMPACT

avec dossier de montage 7789942 et kit tubulures de raccordement 7789928 (à commander séparément)




LÉGENDE

- ① Départ chauffage Ø 18 mm intérieur
- ② Sortie eau chaude sanitaire Ø 16 mm intérieur
- ③ Arrivée gaz Ø 18 mm intérieur
- ④ Entrée eau froide sanitaire Ø 16 mm intérieur
- ⑤ Retour chauffage Ø 18 mm intérieur
- ⑥ Évacuation des produits de combustion et conduit d'amenée d'air Ø 60/100 mm
- ⑦ Évacuation des condensats Ø 22 mm

MPX 24/29 MI, 28/33 MI


avec dossier de montage 7788883 et kit tubulures de raccordement 7789927 (à commander séparément)



LÉGENDE

- ① Départ chauffage Ø 18 mm intérieur
- ② Sortie eau chaude sanitaire Ø 16 mm intérieur
- ③ Arrivée gaz Ø 18 mm intérieur
- ④ Entrée eau froide sanitaire Ø 16 mm intérieur
- ⑤ Retour chauffage Ø 18 mm intérieur
- ⑥ Évacuation des produits de combustion et conduit d'amenée d'air Ø 60/100 mm
- ⑦ Évacuation des condensats Ø 22 mm

MPX 28/33 BIC



LÉGENDE

- ① Départ chauffage G 3/4"
- ② Sortie eau chaude sanitaire G 1/2"
- ③ Arrivée gaz G 3/4"
- ④ Entrée eau froide sanitaire G 1/2"
- ⑤ Retour chauffage G 3/4"
- ⑥ Évacuation des produits de combustion et conduit d'amenée d'air Ø 60/100 mm
- ⑦ Évacuation des condensats Ø 22 mm

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES ET PERFORMANCE SELON RE 2020

DONNÉES CHAUDIÈRE

Type chaudière : condensation

Brûleur : modulant à prémélange total

Énergie utilisée : gaz naturels ou propane

Évacuation combustion : cheminée ou conduit étanche

Température moyenne de fonctionnement : $T_{\text{fonct_max}}$: 70 °C

Température moyenne de fonctionnement : $T_{\text{fonct_min}}$: 25 °C

Réf. "certificat CE" :

- MPX 12, 24, 24/29 MI, 28/33 MI, 28/33 BIC: 0085CL0214

- MPX 24/29 MI Compact, 28/33 MI Compact: 0085CL0219

Classe NOx : 6

Indice de protection : IP X5D

MODÈLE

MODÈLE			12	24	24/29	28/33	24/29	28/33	28/33
		MPX			MI	MI	MI	MI	BIC
					COMPACT				COMPACT
Type générateur			Chauffage seul		Chauffage et ecs avec stockage tampon ≤ 10 litres intégré dans le circuit secondaire				Chauffage et ecs (40 L)
Puissance utile	- nominale déterminée à Qnom (2) (Pn_gen)*	kW	12	24	24	28	24	28	28
	- intermédiaire (Pint)*	kW	2,1	4,1	4,2	4,9	4,2	4,9	4,9
Puissance utile à 50/30 °C Pn_gen (mode chauffage)		kW	2,2 – 13,1	3,7 – 26,1	4,1 – 26,1	5,1 – 30,6	4,1 – 26,1	5,1 – 30,6	5,1 – 30,6
Puissance utile à 80/60 °C (mode chauffage)		kW	2 - 12	3,4 - 24	3,8 - 24	4,7 - 28	3,8 - 24	4,7 - 28	4,7 - 28
Puissance utile à 80/60 °C (mode sanitaire)		kW	12	24	29	33	29	33	33
Rendement en % PCI à charge % Pn_gen et temp. eau: °C	- 100 % Pn_gen à temp. moy. 70 °C (RPn)*	%	97,8	97,6	97,6	97,8	97,6	97,8	97,8
	- 30 % Pn_gen à temp; retour 30 °C (RPint)*	%	108,9	108,8	108,8	108,9	108,8	108,9	108,9
Efficacité énergétique saisonnière: Etas produit (sans apport de régulation)		%	93	93	93	93	93	93	93
Débit nominal d'eau à Pn_gen, Δ t = 20K		m³/h	0,52	1,03	1,03	1,21	1,03	1,21	1,21
Hauteur manométrique disponible pour le circuit chauffage à Δt = 20K		mbar	500	220	220	150	220	150	150
Contenance en eau		l	1,5	1,5	1,5	1,8	1,5	1,8	1,8
Débit gaz à Pn_gen 15 °C – 1 013 mbar	- gaz naturel H	m³/h	1,31	2,61	3,06	3,60	3,06	3,60	3,60
	- gaz naturel L	m³/h	1,52	3,04	3,55	4,18	3,55	4,18	4,18
	- Propane	kg/h	096	1,92	2,25	2,64	2,25	2,64	2,64
Température maxi des fumées à 80/60 °C		°C	75	80	80	80	80	80	80
Débit massique des fumées		kg/s	0,001-0,006	0,002-0,012	0,002-0,014	0,002-0,016	0,002-0,014	0,002-0,016	0,002-0,016
Pression disponible à la sortie chaudière		Pa	100	100	100	100	100	100	145
Perte à l'arrêt à Δ t = 30K (Qpa30)		W	35	35	35	40	35	40	40
Puissance électrique	- des auxiliaires (hors circulateur) à Pn_gen (Qaux)	W	30	42	42	41	42	41	41
	- des auxiliaires en veille (Qveille)	W	3	3	3	3	3	3	3
	- circulateur à Pn_gen (Pcirc-ch) (1)	W	23	23	23	23	23	23	23
Niveau de puissance acoustique		dB(A)	52	52	50	53	48	53	53
Poids net		kg	34,5	34,5	38,5	39,5	34	35	67,5

* valeur certifiée

(1) Circulateur à vitesse variable piloté par la chaudière $Id_{\text{circ-ch}} = 3 : \Delta PV (Q2nd_Resid = 0)$

(2) Q_{nom} = débit calorifique nominal

NOTA : Le Syndicat des industries thermiques, aéraliques et frigorifiques (UNICLIMA) intègre dans sa base de données centralisée sur le site www.rt2012-chauffage.com

les caractéristiques RE 2020 des chaudières. Nos données peuvent y être consultées et importées sous forme de fichier Excel. Elles y sont réactualisées régulièrement et ont de ce fait valeur de référence.

PRODUCTION D'EAU CHAUDE SANITAIRE

Température max. ballon (max) : 95 °C

Hystérésis du thermostat (Δ_{base}) : 4 K

Emplacement de la sonde de régulation (z-reg_base) : zone 1

Pression max. de service ecs : 7 bar

	MPX	12 + BMR 80	24 + BMR 80	12 + SRB 130	24 + SRB 130	24/29 MI COMPACT	28/33 MI COMPACT	28/33 BIC
Capacité du ballon ecs	l	74	74	122,3	122,3	-	-	40
Puissance échangée ecs	kW	12	24	12	24	28	33	33
Débit horaire à $\Delta t = 35K$	l/h	296 (1)	591 (1)	296 (1)	591 (1)	-	-	-
Débit sur 10 min à $\Delta t = 30K$	l/10min	145 (2)	165 (2)	200 (2)	200 (2)	-	-	-
Débit spécifique à $\Delta t = 30K$ (selon EN 13203-1)	l/min	14,5 (2)	16,5 (2)	20,0 (2)	20,0 (2)	14,0	16,0	18,3
Coefficient de pertes thermiques (UA_{S})	W/K	1,26**	1,26**	1,09**	1,09**	-	-	-
Hauteur relative de l'échangeur du générateur de base (Hrel ech_base)		0,78	0,78	0,56	0,56	-	-	-

** valeur justifiée

(1) Performances sanitaires à temp. ambiante: 20 °C, temp. eau froide: 10 °C, temp. eau chaude primaire: 80 °C.



(2) Performances sanitaires à temp. ambiante: 20 °C, temp. eau froide: 10 °C, temp. eau chaude primaire: 85 °C, temp. stockage: 60 °C.

RACCORDEMENT HYDRAULIQUE

ACCESSOIRES ET OPTIONS

Ci-dessous la liste des accessoires de raccordement hydraulique et de fumisterie à commander obligatoirement dans les cas suivants:

INSTALLATION NEUVE

	STANDARD		AVEC COLONNE MONTANTE	
	COLIS À COMMANDER	Référence	COLIS À COMMANDER	Référence
ACCESSOIRES HYDRAULIQUES	Pour MPX 12, MPX 24: Dossieret avec tubulures de raccordement 	MPX_F0019 7789926	Pour MPX 12, MPX 24: Dossieret avec tubulures de raccordement 	MPX_F0019 7789926
			+ Cadre rehausseur profondeur 40 mm	7789930
				
	Pour MPX 28/33 BIC: Dossieret avec tubulures de raccordement	7683301	Pour MPX 28/33 BIC: Dossieret avec tubulures de raccordement	7683301
	Pour MPX 24/29 MI, MPX 28/33 MI: Dossieret 	MPX_F0017 7788883	Pour MPX 24/29 MI, MPX 28/33 MI: Dossieret 	MPX_F0017 7788883
	+ Kit de tubulures de raccordement	7789927	+ Kit de tubulures de raccordement	7789927
				
			+ Cadre rehausseur profondeur 40 mm	7789930
				
	Pour MPX 24/29 MI Compact, MPX 28/33 MI Compact: Dossieret 	MPX_F0018 7789942	Pour MPX 24/29 MI Compact, MPX 28/33 MI Compact: Dossieret 	MPX_F0018 7789942
	+ Kit de tubulures de raccordement	7789929	+ Kit de tubulures de raccordement	7789928
				
FUMISTERIE			+ Cadre rehausseur profondeur 40 mm	7789931
				
	Ventouse horizontale: DY871 	IMCX_F007B DY912	ou - Ø 60/100 mm, lg 800 mm (avec coude 90°) - "Retrofit" Ø 60/95 mm (avec coude 90°)	100008296 (DY871) 100017526 (DY912)
	ou Ventouse verticale: DY928 	FUMIL_DY9 DY843	ou - Ø 60/100 mm, noir - Ø 80/125 mm, noir + adaptateur Ø 60/100 mm sur 80/125 mm	7650968 (DY928) 100002732 (DY843) 84887708 (DY708)
OPTIONS	Autres configurations: tout autre accessoire de fumisterie selon le type de configuration retenue (par exemple: colis HX103 pour raccordement sur un conduit collectif 3 CEp, etc...)			
	Clé coudée: 	MPX_Q003 7670187 (HX95)		