


## Accès d'angle coulissant




### Implantations :

Angle



### Ouverture :



Coulissante



### Caractéristiques produits :

- 1 élément coulissant et 1 fixe
- Réversible
- Verre de sécurité haute qualité (norme EN 12150), 5 mm pour la partie coulissante et 4 mm pour la fixe, avec traitement **EASY TO CLEAN**
- Profilés argent brillant
- Poignée intérieur/extérieur, ergonomique pour une bonne préhension

**Facilement  
déclipsable**



### Côté à commander séparément

| Largeur (mm) | Dimensions d'ajustage (mm) | Hauteur totale (mm) | Largeur d'accès | Epaisseur verre (mm) | Côté   | Profilé argent brillant |
|--------------|----------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|--------|-------------------------|
| 800          | 775 - 800                  | 1 950               | 375             | 4 / 5                | Droite | 244FC.2                 |
| 800          | 775 - 800                  | 1 950               | 375             | 4 / 5                | Gauche | 244FF.5                 |
| 900          | 875 - 900                  | 1 950               | 460             | 4 / 5                | Droite | 244FG.3                 |
| 900          | 875 - 900                  | 1 950               | 460             | 4 / 5                | Gauche | 244FJ.8                 |
| 1 000        | 975 - 1 000                | 1 950               | 545             | 4 / 5                | Droite | 244FL.4                 |
| 1 000        | 975 - 1 000                | 1 950               | 545             | 4 / 5                | Gauche | 244FM.2                 |
| 1 200        | 1 175 - 1 200              | 1 950               | 685             | 4 / 5                | Droite | 244FP.8                 |
| 1 200        | 1 175 - 1 200              | 1 950               | 685             | 4 / 5                | Gauche | 244FN.0                 |