

Quantité	Description
1	COMFORT 15-14 BA PM  Note ! La photo produit peut différer du produit réel Référence: 97916757 Les circulateurs Grundfos Comfort BA PM et BXA PM sont conçus pour la recirculation de l'eau chaude sanitaire dans les habitations individuelles et collectives. Ils assurent la distribution instantanée de l'eau chaude à tous les robinets. Les circulateurs sont dotés d'un corps résistant à la corrosion, adapté à l'eau potable, et sont alimentées par un moteur monophasé à aimant permanent à haut rendement. La fonction AUTOADAPT enregistre chaque besoin en eau chaude de l'installation et les consigne sur un journal des événements. Ainsi à partir d'évènements répétés, le circulateur va pouvoir anticiper le moment où il doit faire circuler l'eau chaude et garantir sa disponibilité instantanée. Si le mode de consommation change, par exemple pendant les vacances, le circulateur va capter l'absence de circulation et après 24 heures basculer automatiquement en mode veille. Au retour des vacances, le circulateur reprend automatiquement son fonctionnement selon les dernières habitudes de consommation de son "journal". La fonction unique AUTOADAPT permet d'économiser jusqu'à 48 % d'énergie thermique et 97 % d'énergie électrique par rapport à un circulateur standard en fonctionnement continu. Par ailleurs, le circulateur peut fonctionner en mode température ou en continu soit 100% du temps. Les circulateurs sont équipés d'une fonction de rinçage et de désinfection qui fait automatiquement circuler l'eau pour prévenir toute croissance bactérienne dans la tuyauterie. COMFORT BXA PM est équipé d'une vanne d'isolement intégrée et d'un clapet anti-retour (raccord). Cela permet d'effectuer l'entretien sans vidanger le système. Le clapet anti-retour empêche également l'inversion du flux pendant le fonctionnement.

Description	Valeur
Information générale:	
Nom produit:	COMFORT 15-14 BA PM
Code article:	97916757
Numéro EAN::	5710626363506
Prix:	EUR 474
Technique:	
Vitesse no:	1
Pression maxi:	14 dm
Classe TF:	95
Certifications sur la plaque signalétique:	CE,VDE,EAC,WEEE
Matériaux:	
Corps de pompe:	Laiton
Roue mobile:	Composite
Installation:	
Pression maximale de service:	10 bar
Type raccordement:	Rp
Raccordement tuyauterie:	1/2
Entraxe:	80 mm
Liquide:	
Liquide pompé:	Eau
Plage température liquide:	2 .. 95 °C
Température liquide sélectionnée:	60 °C
Densité:	983.2 kg/m³
Donnée électrique:	
Puissance absorbée en vitesse 3:	7 W
Fréquence d'alimentation:	50 / 60 Hz
Tension nominale [V]:	1 x 230 V
Intensité vit. 3:	0.07 A
Capacité Condensateur - Fonctionnement:	0.6 µF
Indices de protection:	
Indice de protection (IEC 34-5):	IP44
Classe d'isolement (IEC 85):	F
Protection moteur intégrée:	ELECT.
Protection thermique:	Impédance protégée
Commandes:	
Le mode de fonctionnement comprend:	Température
Autres:	
Poids net:	0.98 kg
Poids brut:	1.08 kg
Colisage:	0.003 m3
N° VVS danois:	380634014
N° RSK suédois:	5803088
N° NRF norvégien:	9042115
Pays d'origine:	DE
Code douanier:	84137030

