


Bouchon pour manchon Geberit Silent-PP



Exemple d'image

UTILISATION

- Pour l'évacuation des bâtiments
- Pour l'évacuation d'eaux usées à l'intérieur de bâtiments
- Pour les installations d'aspiration centralisée dans des maisons individuelles, utiliser exclusivement les dimensions DN 40–50

CARACTÉRISTIQUES

- Optimisé contre le bruit

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Température d'installation	-10 – +40 °C
Matériau	PP-MD
Dilatation thermique	0.08 mm/(m·K)

N° de réf.	DN	d, ø mm	H cm
Ces articles sont adaptés au système : Geberit Silent-PP			
390.128.14.1	40	40	4.1
390.228.14.1	50	50	4.7
390.328.14.1	70	75	5.4
390.428.14.1	90	90	6

N° de réf.	DN	d, ø mm	H cm
390.528.14.1	100	110	6.6
390.628.14.1	125	125	7.3
390.728.14.1	150	160	7.9
Ces articles sont adaptés au système : Geberit Silent-Pro			
390.228.14.1	50	50	4.7
390.328.14.1	70	75	5.4
390.428.14.1	90	90	6
390.528.14.1	100	110	6.6
390.628.14.1	125	125	7.3
390.728.14.1	150	160	7.9