

| Quantité | Description |
|----------|-------------|
|----------|-------------|

1

COMFORT 15-14 BX PM



Note ! La photo produit peut différer du produit réel

Référence: [97916772](#)

Les circulateurs Grundfos Comfort B PM et BX PM sont conçues pour la recirculation de l'eau chaude sanitaire dans les habitations domestiques, en assurant une alimentation instantanée en eau chaude à tous les robinets.

Les circulateurs sont dotés d'un corps résistant à la corrosion, adapté à l'eau potable, et sont alimentés par un moteur à aimant permanent monophasé.

Les modèles COMFORT B PM et BX PM répondent aux exigences des propriétaires en matière de fonctionnement continu.

COMFORT BX PM possède une vanne d'isolement intégrée et un clapet anti-retour (raccord). Cela permet d'effectuer l'entretien sans vidanger le système. Le clapet anti-retour empêche également l'inversion du flux pendant le fonctionnement.

| Description | Valeur |
|-------------|--------|
|-------------|--------|

**Information générale:**

Nom produit: COMFORT 15-14 BX PM  
 Code article: 97916772  
 Numéro EAN:: 5710626363773  
 Prix: EUR 352

**Technique:**

Vitesse no: 1  
 Pression maxi: 14 dm  
 Classe TF: 95  
 Certifications sur la plaque signalétique: CE,VDE,EAC,WEEE  
 Clapet: pompe avec vanne d'isolement et clapet anti-retour intégrés

**Matériaux:**

Corps de pompe: Laiton  
 Roue mobile: Composite

**Installation:**

Pression maximale de service: 10 bar  
 Type raccordement: G  
 Raccordement tuyauterie: 1  
 Entraxe: 140 mm

**Liquide:**

Liquide pompé: Eau  
 Plage température liquide: 2 .. 95 °C  
 Température liquide sélectionnée: 60 °C

Densité: 983.2 kg/m³

**Donnée électrique:**

Puissance absorbée en vitesse 3: 7 W

Fréquence d'alimentation: 50 / 60 Hz  
 Tension nominale [V]: 1 x 230 V  
 Intensité vit. 3: 0.07 A  
 Capacité Condensateur - Fonctionnement: 0.6 µF  
 Indice de protection (IEC 34-5): IP44  
 Classe d'isolement (IEC 85): F  
 Protection moteur intégrée: ELECT.  
 Protection thermique: Impédance protégée

**Commandes:**

Le mode de fonctionnement comprend: AUCUN

**Autres:**

Poids net: 1.14 kg  
 Poids brut: 1.24 kg  
 Colisage: 0.003 m3  
 N° VVS danois: 380635110  
 N° RSK suédois: 5803086  
 N° NRF norvégien: 9042116  
 Pays d'origine: DE  
 Code douanier: 84137030

