


VSH XPress 304 bouchon F 15

Le VSH XPress Inox 304 R2429 est un bouchon en acier inoxydable avec une extrémité femelle à sertir. En utilisant VSH XPress Inox 304 dans votre installation de tuyauterie, vous pouvez procéder d'une manière rapide, facile et propre. VSH XPress Inox 304 fournit un système de tuyauterie complet adapté à les applications de chauffage et refroidissement.

- butée : arrêt de tube pour extrémité de tuyau
- fonction fuite avant sertissage
- identification claire lors du montage du matériau et de la dimension



123460625

Type R2429

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matériau connexion 1	Acier inoxydable	Diamètre extérieur connexion 1	15 Millimetre
Qualité matériau connexion 1	Acier inoxydable 304 (1.4301)	épaisseur paroi, connexion 1	1,5 Millimetre
Surface de protection de connexion 1	Non-traité	Pression de service maximum à 20 °C	16 Bar
Taitement de surface connexion 1	Non-traité	Longueur connexion 1	22,9 Millimetre
Système orienté	✓	Longueur utile connexion 1	2,9 Millimetre
Diamètre intérieur connexion 1	DN 12	Température médium minimum (en continu)	-35 degré Celsius
Raccordement 1	Manchon à sertir	Température medium maximum (continue)	135 degré Celsius
code de contour	M	Medium temperature (continuous)	-35 135 degré Celsius
Matériau d'étanchéité	EPDM		
Main colour fitting	Gris		
avec emballage	✗		
Avec vidange	✗		
Avec dégazeur	✗		
Certifié KIWA	✗		
QA Gastec	✗		
Limité	✗		
With connection indicator	✗		
Etiquette FM	✗		
Etiquette VdS	✗		
Etiquette UL	✗		
Etiquette ULC	✗		
Etiquette LPCB	✗		
VdS quality mark	✗		
DVGW quality mark for gas	✗		
DVGW quality mark for water	✗		
KIWA certified	✗		
Gastec QA mark	✗		
KOMO certified	✗		

Gastec QA - AR 214 (H2)

