

# Conduits aluminium

## Conduits flexirigides nus



### POINTS FORTS

- Conduit M0.
- Compressible.
- Emballage carton brochable.

### Mise en œuvre

- Fixation par collier sur les différents éléments du réseau.
- Étanchéité assurée par bande adhésive.

### Application

- Systèmes de ventilation nécessitant un conduit M0 flexirigide (exemple : hotte de cuisine).

#### ZOOM



Carton brochable

| Modèle | Températures d'utilisation | Rayon de courbure | Pression max. supportée en Pa |
|--------|----------------------------|-------------------|-------------------------------|
| CAF... | - 30° C à + 250° C         | 1 x le diamètre   | 2 500                         |

### Sélection

| Diamètre | Longueur | Code Article |
|----------|----------|--------------|
| mm       | m        |              |
| Ø 80     | 1,5      | CAF08001     |
| Ø 80     | 3        | CAF08003     |
| Ø 100    | 1,5      | CAF10001     |
| Ø 100    | 3        | CAF10003     |
| Ø 125    | 1,5      | CAF12501     |
| Ø 125    | 3        | CAF12503     |
| Ø 150    | 1,5      | CAF15001     |
| Ø 150    | 3        | CAF15003     |
| Ø 160    | 3        | CAF16003     |
| Ø 200    | 3        | CAF20003     |
| Ø 250    | 3        | CAF25003     |