

ADOUCCISSEUR D'EAU

Compact 5,7L

A56C1.5

R4010095

TEKNIK
par **TALASSA**
purewater •

Conçu pour être installé dans un espace réduit (sous évier, dans une salle de bain ou dans un placard), l'adoucisseur compact convient pour une famille jusqu'à cinq personnes. Il fonctionne sans électricité et consomme peu de sel et d'eau à la régénération. L'eau est desservie pendant la régénération.



Les + produit

- Fonctionne sans électricité
- Compact, idéal pour les petits espaces
- Faible consommation d'eau et de sel
- Régénération rapide



* Sous réserve de mise en service et contrat de maintenance par une station agréée par Talassa, sinon la garantie du produit ramenée à 2 ans.

Les caractéristiques techniques



Quantité de résine	5,7 L
Type de résine	Monosphérique compacte
Type de régénération	Volumétrique direct
Mode de régénération	Contre-courant
Débit admissible en continu à TH=10°F	2,4 m ³ /h
Pression de service	2 – 8 bars
Température admissible	5 – 35°C
Dimensions (HxLxP)	492x235x475 mm
Temps moyen de régénération	12 min
Capacité de volume d'eau adoucie entre 2 régénérations	530 L pour une dureté de 25°F
Consommation d'eau pendant la régénération	25 L
Consommation de sel par régénération	270g
Mise en service comprise	✓
Poids à vide	15kg