

FILTRATION

FILTRE À SABLE

Filtre à sable

VITALIA
Comfort



Raccord transparent
(exclusivement pour
la vanne 1^{1/2})

+ PRODUIT

- + Cuve garantie 10 ans.
- + Vanne livrée avec les raccords unions.
- + Section transparente sur la sortie égout (exclusivement pour la vanne 1^{1/2}).
- + Pression max. : 2,8 bars.
- + Manomètre à bain d'huile.

- Cuve en polyester laminé gris mat.
- Grand couvercle transparent pour un meilleur contrôle visuel.
- Verrouillage du couvercle par collerette à visser ergonomique.
- Livré avec kit vanne 6 positions à assembler.
- Purge basse côté vanne pour un accès facilité lors de la vidange du filtre.
- Pression de service : 2,8 bars.
- Pression de test : 4,2 bars.
- Crépines 1/4 de tour à visser.

DÉBIT (M ³ /H) À V.50*	Ø (MM)	RACCORD VANNE	SABLE (KG)	GRAVIER (KG)	RACCORD UNION	RÉF.
10	526	1 ^{1/2}	75	25	Fourni	VITFP500S
16,5	676	1 ^{1/2}	125	50	Fourni	VITFP650S
16,5	676	2"	125	50	Fourni	VITFP652S
22,1	776	2"	200	75	Fourni	VITFP750S
31,8	926	2"	300	100	Fourni	VITFP900S

Charges de sable et gravier non comprises.

* 50 m³/h/m².

KIT VANNE FILTRE À SABLE VITALIA COMFORT

DÉSIGNATION	RÉF.
Kit vanne side complet 1 ^{1/2}	KVVITS15
Kit vanne side complet 2"	KVVITS20

i INFO

Les filtres Artik et Alaska de Kripsol sont momentanément indisponibles, nous vous conseillons de consulter les caractéristiques du filtre Vitalia Comfort en remplacement si besoin.