

REMS

www.rems.de



Fabricant innovateur
de machines et
d'outils pour
travailler les tubes

Conditionnement de livraison

REMS Swing Set. Cintreuse arbalète pour tubes Ø 10–32 mm, Ø 3⁄8–7⁄8", jusqu'à 90°. Tubes cuivre recuit Ø 10–22 mm, Ø 3⁄8–7⁄8", s ≤ 1 mm, tubes cuivre recuit enrobé Ø 10–18 mm, Ø 3⁄8–5⁄8", s ≤ 1 mm, tubes acier électro-zingué enrobé des systèmes à sertir Ø 12–18 mm, s ≤ 1,2 mm, tubes acier de précision recuit Ø 10–18 mm, s ≤ 1 mm, tubes multicouche Ø 14–32 mm. Jusqu'au Ø 26 mm avec mécanisme d'entraînement, formes de cintrage, support de pièces coulissantes S Ø 10–26 avec pièces coulissantes, dans coffret métallique robuste/valise. Jusqu'au Ø 32 mm avec mécanisme d'entraînement, formes de cintrage, 2 supports de pièces coulissantes Ø 10–26 et Ø 32 mm avec pièces coulissantes, dans valise plastique robuste.

Désignation mm	pouce	Code	
Set 12-15-18-22	1⁄2-5⁄8-3⁄4-7⁄8"	153025R	
Set 10-12-15-18-22	3⁄8-1⁄2-5⁄8-3⁄4-7⁄8"	153021R	
Set 12-14-16-18-22	1⁄2-3⁄4-7⁄8"	153020R	
Set 14-16-20-25/26		153026R	
Set 14-16-18-20-25/26		153022R	
Set 16-20-25/26-32		153029R	
Set Allround 22			
10-12-14-15-16-17-18-20-22	3⁄8-1⁄2-5⁄8-3⁄4-7⁄8"	153027R	
Set 16-18-20-25/26-32		153023R	
Set Allround 32			
10-12-14-15-16-17-18-20-22-25/26-32	3⁄8-1⁄2-5⁄8-3⁄4-7⁄8"	153028R	



Accessoires

Désignation	Code	
REMS Swing mécanisme d'entraînement.	153100R	
Support de pièces coulissantes S Ø 10–26 mm avec pièces coulissantes pour tubes Ø 10–26 mm, 3⁄8–7⁄8"	153125RX	
Support de pièces coulissantes Ø 32 mm avec pièces coulissantes pour tubes Ø 32 mm	153115RX2	
Dispositif pour coudes renversés sur tubes posés jusqu'au Ø 26 mm, 7⁄8".	153140	
Coffret métallique avec insertion	153265R	
Coffret avec insertion	153270R	
Forme de cintrage pour tubes Ø mm/pouce	Rayon de cintrage ¹⁾ mm	convient pour
		CuCu-USt 10305-USt 10305-V
10, 3⁄8	30	●●●●●
12, 10 U, 1⁄2	36	●●●●●
14, 12 U	50	●●●●●
15, 12 U, 5⁄8	55	●●●●●
16, 14 U	55	●●●●●
17, 15 U	60	●●●●●
18, 14 U, 15 U, 16 U, 3⁄4	72	●●●●●
20, 18 U	79	●●●●●
22, 18 U, 7⁄8	86	●●●●●
25, 26	88	●●●●●
32	128	●●●●●

¹⁾ Rayon de cintrage en mm sur l'axe neutre du coude (DVGW GW 392)
Cu: Tubes cuivre recuit, aussi pour tubes enrobés ou à paroi mince
St 10305-U: Tubes acier électro-zingué recuit enrobé des systèmes à sertir EN 10305-3
St 10305: Tubes de précision acier doux EN 10305-1, EN 10305-2, EN 10305-3
U: Enrobé
V: Tubes multicouche des systèmes à sertir

