

Conduit Rolux Condensation D60_100mm PPTL_PP long2000mm Sekurit

Référence produit: 229304

- Les conduits et coudes concentriques Ubbink sont équipés d'un système Sekurit : un geste simple permet de verrouiller ou déverrouiller le collier, sécurisant ainsi la pose.
- - Système de fermeture par clip coulissant avec marquage
 - Une pose simplifiée
 - La garantie d'une installation sécurisée
 - Solidité en cas de chutes ou de chocs

Informations détaillées

Le coude Sekurit condensation Ø60/100 est en PPTL/PP blanc. Il est résistant aux chocs, aux chutes et aux frottements dans le boisseau. Son installation est rapide et sans fuite.

Caractéristiques techniques

Général

Nom du produit	Conduit Rolux Condensation D60/100mm PPTL/PP long.2000mm Sekurit
GTIN	8713645215310
Nom commercial	Sekurit
Dimension commerciale	60/100 mm

Technique

Dimension commerciale	60/100 mm
Type de système	Concentrique
Forme	Circulaire
Couleur	Blanc
Matériau du tuyau de fumées	PPTI

Dimensions

Longueur brute	2000 mm
Hauteur	109 mm
Diamètre du tuyau d'amenée d'air	100 mm
Largeur	115 mm
Poids net	1.8 kg
Diamètre du conduit de cheminée	60 mm

Logistique

Intrastat	39259080
Emballage de l'unité	Carton
Emballage / Longueur commerciale	2011 mm
La plus petite unité de vente pour le client final	1
Poids brut	2.61 kg

Performance

Marquage CE	EN14471 T120 H1 W2 O00 LI D U1
Réaction au feu (CE)	D
Étanchéité au gaz / Classe de pression (CE)	H1
Résistance aux rayons UV / Classe de site	LI
Classe de condensat (CE)	W
Classe de paroi extérieure (CE)	U1
Classe de température (CE)	T120