Un produit installé
toutes les **6** secondes
dans le monde.



Soler&Palau Ventilation Group

NON ISOLES



GAINES SEMI-RIGIDES GALVA M0							
GG	Code	Ø (mm)	Longueur (m)	GG	Code	Ø (mm)	Longueur (m)
GG 100	*842 661*	100	3	GG 200	*847 715*	200	3
GG 125	*847 713*	125	3	GG 250	*842 662*	250	3
GG 160	*847 714*	160	3	GG 315	*842 663*	315	3

- Classement : M0
- Température d'utilisation : - 30°C à + 350°C
- Stable au feu 1/4 heure

- Pour des diamètres et des longueurs différents de ceux proposés dans le tableau ci-joint : nous consulter.



GAINES SEMI-RIGIDES ALUMINIUM M0							
GA	Code	Ø (mm)	Longueur (m)	GA	Code	Ø (mm)	Longueur (m)
GA 80	*820 793*	80	3	GA 250	*820 738*	250	3
GA 100	*820 186*	100	3	GA 315	*820 758*	315	3
GA 125	*820 190*	125	3	GA 355	*824 249*	355	3
GA 150	*820 192*	150	3	GA 400	*824 250*	400	3
GA 160	*820 194*	160	3	GA 450	*824 251*	450	3
GA 200	*820 737*	200	3	GA 500	*824 252*	500	3

- Classement : M0
- Température d'utilisation : - 30°C à + 250°C

- Pour des diamètres et des longueurs différents de ceux proposés dans le tableau ci-joint : nous consulter.



GAINES SOUPLES ALUMINIUM M0							
GSA	Code	Ø (mm)	Longueur (m)	GSA	Code	Ø (mm)	Longueur (m)
GSA 80 M0/ 3M	*820 208*	80	3	GSA 80 M0/ 10M	*821 667*	80	10
GSA 100 M0/ 3M	*820 202*	100	3	GSA 100 M0/ 10M	*821 602*	100	10
GSA 125 M0/ 3M	*820 204*	125	3	GSA 125 M0/ 10M	*820 760*	125	10
GSA 150 M0/ 3M	*820 205*	150	3	GSA 150 M0/ 10M	*821 275*	150	10
GSA 160 M0/ 3M	*820 616*	160	3	GSA 160 M0/ 10M	*820 206*	160	10
GSA 200 M0/ 3M	*820 195*	200	3	GSA 200 M0/ 10M	*820 207*	200	10
GSA 250 M0/ 3M	*820 739*	250	3	GSA 250 M0/ 10M	*820 736*	250	10
GSA 315 M0/ 3M	*823 589*	315	3	GSA 315 M0/ 10M	*823 590*	315	10

- Classé A2 - PV : LNME P190364 DE/3 conforme à la NF EN 13501-1+A1 : 2013
- Température d'utilisation : - 25°C à + 220°C

- Pour des diamètres et des longueurs différents de ceux proposés dans le tableau ci-joint : nous consulter.



GAINES SEMI-RIGIDES SPECIAL GAZ									
GA	Code	Ø (mm)	Longueur (m)	Epaisseur (mm)	GA	Code	Ø (mm)	Longueur (m)	Epaisseur (mm)
GA GAZ 125	*827 712*	125	5	30/100	QUALIGAZ A5	*826 491*	int 118/125 ext	1.5	15/100

- Classement : M0
- GA GAZ : liaison réseau semi-rigide > bouche Epaisseur : 30/100 mm.
- Conforme DTU 68.2

- QUALIGAZ A5 : liaison bouche > chaudière Epaisseur : 15/100 mm.
- Conforme DTU 68.2