


REGULATEURS DE DEBIT BASSE PRESSION

Série RDR



Régulateurs de débit
basse pression de 50 à 250 Pa

Les plus

- Installation en soufflage ou extraction
- Pas de réglage à effectuer
- Etanchéité et stabilité par joint à lèvres

Gamme

- Ø 80 à 250 mm
- Débit 15 à 700 m³/h
- Plage de fonctionnement de 50 à 250 Pa
- Classement au feu M1
- Utilisation 60°C
- Référence RDR Ø / débit (m³/h)

Applications

- Eléments permettant d'obtenir un débit constant dans une branche d'un réseau aéraulique



Locaux
tertiaire



ERP

Référence	Code	Débit (m³/h)
RDR 80/15	852 900	15
RDR 80/30	852 902	30
RDR 80/45	852 903	45
RDR 100/15	852 905	15
RDR 100/30	852 907	30
RDR 100/45	852 908	45
RDR 100/60	852 910	60
RDR 100/75	852 911	75
RDR 100/90	852 912	90
RDR 125/15	852 914	15
RDR 125/30	852 916	30
RDR 125/45	852 917	45



Référence	Code	Débit (m³/h)
RDR 125/60	852 919	60
RDR 125/75	852 920	75
RDR 125/90	852 921	90
RDR 125/120	852 923	120
RDR 125/150	852 924	150
RDR 125/180	852 925	180
RDR 160/120	852 938	120
RDR 160/150	852 939	150
RDR 160/180	852 940	180
RDR 160/210	852 941	210
RDR 160/250	852 943	260
RDR 160/270	852 944	270

Référence	Code	Débit (m³/h)
RDR 160/300	852 945	300
RDR 200/210	852 947	210
RDR 200/240	852 948	240
RDR 200/270	852 950	270
RDR 200/300	852 951	300
RDR 200/350	852 952	350
RDR 200/400	852 953	400
RDR 200/450	852 954	450
RDR 200/500	852 955	500
RDR 250/350	852 957	350
RDR 250/500	852 960	500
RDR 250/600	852 962	600

Positionnement du régulateur

Montage par simple emboîtement à l'intérieur du conduit


• Régulateur RD en soufflage



• Régulateur RD en extraction

Attention à bien respecter le sens du flux d'air
précisé sur l'étiquette


Dimensions (mm)



RD	D1	D2	L
Ø 80	76	73	55
Ø 100	96	93	60
Ø 125	120	117	90
Ø 150	148	147	89
Ø 160	156	147	89
Ø 200	196	192	90
Ø 250	244	244	87

- 1 - Manchette avec joint d'étanchéité
- 2 - Corps
- 3 - Elément régulateur

• Régulateurs de débit très basse pression de 20 Pa à 100 Pa



Avec manchette

Référence	Code	Débit (m³/h)
Ø 80 mm		
RD BP 80/15	850 266	15
RD BP 80/30	850 267	30
Ø 125 mm		
RDR BP 125/15	852 965	15
RDR BP 125/30	852 966	30
RDR BP 125/45	852 967	45
RDR BP 125/60	852 968	60
RDR BP 125/75	852 969	75
RDR BP 125/90	852 970	90

Sans manchette

Référence	Code	Débit (m³/h)
Ø 80 mm		
RD BP 80/15 SM	850 268	15
RD BP 80/30 SM	850 269	30
Ø 125 mm		
RDR BP 125/15 SM	852 972	15
RDR BP 125/30 SM	852 973	30
RDR BP 125/45 SM	852 974	45
RDR BP 125/60 SM	852 975	60
RDR BP 125/75 SM	852 976	75
RDR BP 125/90 SM	852 977	90