

ACTI FLOCULANT LIQUIDE

Gamme
équilibre
de l'eau

Floculant liquide, rapide.
Efficace à tout pH entre 6,9 et 7,8.



Propriétés physico-chimique :

Spécifications standards ou contractuelles	
Teneur en Polychlorosulfate d'aluminium	8,50 %
Densité	1,108
pH	3,5

Dosage :

Piscines privées:

- Traitement curatif : en cas de turbidité élevée ou après une «chloration choc», introduire 0,5 litre d'**ACTI Floculant Liquide** pour 30m³ d'eau.
- Traitement préventif: 0,2 litre pour 50m³ d'eau par semaine.

Piscines collectives:

La consommation journalière varie selon la fréquentation et l'environnement du bassin. Elle est comprise entre 0,5 et 1,0 mL/m³ d'eau recyclée en piscine couverte et entre 1,0 et 2,0mL/m³ d'eau recyclée en piscine de plein air.

Composition :

_Polychlorosulfate d'aluminium (85 g/kg)

Conforme à l'EN 15 031: Produit chimique utilisé dans le traitement des eaux de piscines.

Mode d'emploi :

Piscines privées:

- L'utilisation d'**ACTI Floculant Liquide** s'effectue, filtration arrêtée, après dilution dans 10 litres d'eau et en répartissant la solution ainsi obtenue autour du bassin à l'aide d'un arrosoir,
- Laisser agir au moins une nuit,
- Nettoyer les impuretés laissées au fond du bassin avec aspirateur en les envoyant directement à l'égout.

Piscines collectives:

L'**ACTI Floculant Liquide** doit être IMPERATIVEMENT injecté NON DILUE par pompe doseuse, en amont du filtre à sable, directement depuis le bidon ou par l'intermédiaire d'un bac de conditionnement.

Conditionnement :

En bidon de 1L, 3L, 5L et 20L.