


Coude Geberit Mapress Therm avec tube à insérer



Exemple d'image



UTILISATION

- Pour eau froide de climatisation sans antigel
- Pour eau froide de climatisation avec antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eau de chauffage urbain ≤ 120 °C
- Pour sprinkler (humide)
- Pour réseau d'extinction (humide)

- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour la technique domotique et l'industrie

- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

CARACTÉRISTIQUES

- Non autorisé pour les installations d'eau potable
- Indicateur de sertissage

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Acier inoxydable

N° de réf.	DN	d _ø mm	arc °	L cm	H cm	Z cm
Ces articles sont adaptés au système : Geberit Mapress Therm						
40702	12	15	45	2.8	3.6	0.8
40703	15	18	45	2.9	3.6	0.9
40704	20	22	45	3.2	3.9	1.1

N° de réf.	DN	d. ø mm	arc °	L cm	H cm	Z cm
40705	25	28	45	3.7	4.3	1.4
42706	32	35	45	4.3	5	1.7
42707	40	42	45	5.1	5.9	2.1
42708	50	54	45	6.2	7	2.7
42709	65	76.1	45	10.1	11.1	4.8
42710	80	88.9	45	11.7	12.8	5.7
42711	100	108	45	14.3	15.8	6.8
40302	12	15	90	3.8	4.8	1.8
40303	15	18	90	4.2	5.2	2.2
40304	20	22	90	4.7	5.8	2.6
40305	25	28	90	5.7	6.3	3.4
43306	32	35	90	6.8	7.4	4.2
43307	40	42	90	8	8.8	5

N° de réf.	DN	d. ø mm	arc °	L cm	H cm	Z cm
43308	50	54	90	10	10.8	6.5
43309	65	76.1	90	15.7	16.7	10.4
43310	80	88.9	90	18.4	19.5	12.4
43311	100	108	90	22.6	24.1	15.1