




Starck 3 Cuvette suspendue # 220609..00 / 220609..00

| < 360 mm > |



Cuvette suspendue	Dimension	Poids	Référence
entraxe de fixation 230 mm, à fond creux, UWL classe 2			
Finitions			
00 Blanc 20 HygieneGlaze (un émail céramique aux propriétés antibactériennes quasi illimitées dans le temps)			
Variante			
♣ 6,0 L	360 x 540 mm	26,500 kg	220609..00
♣ 6,0 L	360 x 540 mm	26,500 kg	220609..00
Avec le traitement de surface WonderGliss, les céramiques sanitaires restent propres et belles pendant longtemps. Lorsque vous commandez WonderGliss, merci d'ajouter un "1" en onzième position de la référence.			
Accessoires			
Set d'isolation acoustique			005090
Fixations pour bidet et cuvette suspendus	Ø 12 x 180 mm	0,200 kg	006500
Produits assortis			
Abattant charnières inox, sans amortisseur de fermeture,			006381
Abattant charnières inox, amovible, avec amortisseur de fermeture,			006389
Descriptif			
DURAVIT Starck 3 cuvette suspendu en céramique sanitaire à fond creux avec une distance des trous de 230mm, pour 6 litre d'eau. Forme extérieure lisse et fermée, rectangulaire devant arrondie en demi-cercle. Connexion murale avec pente. Pour des raisons d'hygiène avec bride de rinçage fermé et diffuseur d'eau en céramique. Espace entre le sol et la cuvette de 80mm à une hauteur de montage de 400mm. Dimensions (LxPxH) 360x545x320mm. Blanc. Référence : 2206090000			

Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.