

| Quantité | Description |
|----------|-------------|
|----------|-------------|

1

UPS 32-80 N 180



Note ! La photo produit peut différer du produit réel

Référence: [95906448](#)

Circulateur à rotor noyé, l'hydraulique et le moteur forment une unité compacte sans garniture mécanique, avec seulement 2 joints d'étanchéité. Les paliers sont lubrifiés par le liquide pompé.

Circulateur avec sélecteur de vitesse 3.

Le circulateur est équipé :

- \* d'un arbre en céramique et de paliers radiaux.
- \* d'une butée axiale en carbone.
- \* Chemise rotor, support palier en acier inoxydable.
- \* Roue résistante à la corrosion, Composite, PES/PP.
- \* Corps du circulateur Acier inoxydable

Moteur 1-phasé.

Aucune protection moteur externe n'est nécessaire.

Liquide:

Liquide pompé: Eau

Plage température liquide: -25 .. 110 °C

Température liquide sélectionnée: 60 °C

Densité: 983.2 kg/m³

Technique:

Classe TF: 110

Certifications sur la plaque signalétique: AAA,CE,EAC,WEEE,RCM

Matériaux:

Corps de pompe: Acier inoxydable  
DIN W.-Nr. 1.4301  
AISI 304

Roue mobile: Composite, PES/PP

Installation:

Temp. amb. max. pour liquide à 80°C: 40 °C

Pression maximale de service: 10 bar

Raccordement tuyauterie: G 2

Pression par étage: PN 10

Entraxe: 180 mm

Donnée électrique:

Puissance absorbée en vitesse 1: 135 W

Puissance absorbée en vitesse 2: 200 W

Puissance absorbée en vitesse 3: 220 W

Fréquence d'alimentation: 50 Hz

Tension nominale: 1 x 230 V

Intensité en vitesse 1: 0.6 A

Intensité en vitesse 2: 0.9 A

| Quantité | Description                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1        | <div>Intensité vit. 3: 0.98 A</div> <div>Capacité Condensateur - Fonctionnement: 4 µF</div> <div>Indice de protection (IEC 34-5): X2D</div> <div>Classe d'isolement (IEC 85): F</div> <div>Autres:</div> <div>Poids net: 4.9 kg</div> <div>Poids brut: 5.2 kg</div> <div>Colisage: 0.008 m3</div> <div>N° VVS danois: 380648100</div> <div>N° RSK suédois: 5803139</div> <div>N° LVI finlandais: 4615612</div> <div>Pays d'origine: RS</div> <div>Code douanier: 84137030</div> |

| Description                                | Valeur               |
|--------------------------------------------|----------------------|
| <b>Information générale:</b>               |                      |
| Nom produit:                               | UPS 32-80 N 180      |
| Code article:                              | 95906448             |
| Numéro EAN::                               | 5700310353869        |
| Prix:                                      | EUR 1243             |
| <b>Technique:</b>                          |                      |
| Vitesse no:                                | 3                    |
| Pression maxi:                             | 80 dm                |
| Classe TF:                                 | 110                  |
| Certifications sur la plaque signalétique: | AAA,CE,EAC,WEEE,RC M |
| <b>Matériaux:</b>                          |                      |
| Corps de pompe:                            | Acier inoxydable     |
| Corps de pompe:                            | DIN W.-Nr. 1.4301    |
| Corps de pompe:                            | AISI 304             |
| Roue mobile:                               | Composite, PES/PP    |
| <b>Installation:</b>                       |                      |
| Temp. amb. max. pour liquide à 80°C:       | 40 °C                |
| Pression maximale de service:              | 10 bar               |
| Raccordement tuyauterie:                   | G 2                  |
| Pression par étage:                        | PN 10                |
| Entraxe:                                   | 180 mm               |
| <b>Liquide:</b>                            |                      |
| Liquide pompé:                             | Eau                  |
| Plage température liquide:                 | -25 .. 110 °C        |
| Température liquide sélectionnée:          | 60 °C                |
| Densité:                                   | 983.2 kg/m³          |
| <b>Donnée électrique:</b>                  |                      |
| Puissance absorbée en vitesse 1:           | 135 W                |
| Puissance absorbée en vitesse 2:           | 200 W                |
| Puissance absorbée en vitesse 3:           | 220 W                |
| Fréquence d'alimentation:                  | 50 Hz                |
| Tension nominale:                          | 1 x 230 V            |
| Intensité en vitesse 1:                    | 0.6 A                |
| Intensité en vitesse 2:                    | 0.9 A                |
| Intensité vit. 3:                          | 0.98 A               |
| Capacité Condensateur - Fonctionnement:    | 4 µF                 |
| Indice de protection (IEC 34-5):           | X2D                  |
| Classe d'isolement (IEC 85):               | F                    |
| Protection moteur intégrée:                | CONTACT              |
| Protection thermique:                      | interne              |
| <b>Commandes:</b>                          |                      |
| Réf boîte à bornes:                        | 9H                   |
| <b>Autres:</b>                             |                      |
| Poids net:                                 | 4.9 kg               |
| Poids brut:                                | 5.2 kg               |
| Colisage:                                  | 0.008 m3             |
| N° VVS danois:                             | 380648100            |
| N° RSK suédois:                            | 5803139              |
| N° LVI finlandais:                         | 4615612              |
| Pays d'origine:                            | RS                   |
| Code douanier:                             | 84137030             |

