Source : Documentation technique HTA-E, GIRPI, p. 17 — https://girpi.com/ftp/documentation/GTHTAE24_06-03-24.pdf

Fiches de côtes
RACCORDS

COUDES 45°

Femelle - Femelle





D	Dn	Référence	Z	E	A
40	32	**H8M40**	10	27	51,7
50	40	**H8M50**	11,5	31,5	63,2
63	50	**H8M63**	13,5	38	78
75	65	**H8M75**	17,9	45	92
90	80	**H8M90**	19,7	52,2	114,2

COUDES ÉVACUATION 87°30

Femelle - Femelle





D	Dn	Référence	D	Z	E
110	100	**HEC5FF**	110	85	62
125	110	**HEC6FF**	125	114,5	70
160	150	**HEC8FF**	160	119,5	86,5

COUDES ÉVACUATION 67°30

Femelle - Femelle





D	Dn	Référence	D	Z	E
110	100	**HEC05FF**	110	65,5	62

COUDES ÉVACUATION 45°

Femelle - Femelle





D	Dn	Référence	D	Z	E
110	100	**HEC110FF**	110	37	62
125	110	**HEC125FF**	125	41,5	69
160	150	**HEC160FF**	160	119,5	86,5
200	150	**HEC200FF**	200	52,5	106,5