


Raccord Geberit Mapress Acier Inox avec filetage mâle (sans silicone)



Exemple d'image



UTILISATION

- Pour eau potable froide et chaude
- Pour eau de refroidissement et de chauffage sans antigel
- Pour eau de refroidissement et de chauffage avec antigel
- Pour eau de chauffage urbain $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Pour vapeur saturée $\leq 120\text{ }^{\circ}\text{C}$
- Pour les eaux résiduaires et de processus
- Pour l'eau traitée
- Pour eaux grises et eaux noires avec valeur de pH $> 6,0$

- Pour réseau d'extinction (humide)
- Pour réseau d'extinction (humide/sec, sec)
- Pour sprinkler (humide)
- Pour substances chimiques et fluides techniques
- Pour air comprimé (classe de pureté d'huile 0–3)
- Pour dépression
- Pour gaz inertes (p. ex. azote)
- Pour gaz industriels (p. ex. acétylène, gaz pour soudure)
- Pour les applications domestiques, industrielles et la construction navale

CARACTÉRISTIQUES

- Indicateur de sertissage
- Non serti non étanche
- Joint d'étanchéité en CIIR noir

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau Acier CrNiMo 1.4401 (EN 10088)

N° de réf.	DN	d, ø mm	R "	L cm	H cm
81703	12 / 15	15	1/2	4.1	2.1
81704	15	18	1/2	4.2	2.2
81705	15 / 20	18	3/4	4.4	2.4
81707	20	22	3/4	4.4	2.3

N° de réf.	DN	d _e mm	R _e	L cm	H cm
81708	25	28	1	4.8	2.3
81709	32	35	1 1/4	5.3	2.7
81710	40	42	1 1/2	5.7	2.7
81711	50	54	2	8.9	5.4
81713	65	76.1	2 1/2	12.3	7
81714	12 / 20	15	3/4	4.3	2.3
81715	20 / 15	22	1/2	4.2	2.1
81716	20 / 25	22	1	4.6	2.5
81717	25 / 20	28	3/4	4.6	2.3
81718	25 / 32	28	1 1/4	4.8	2.5
81719	32 / 25	35	1	5.1	2.5
81720	32 / 40	35	1 1/2	5.3	2.7
81721	40 / 32	42	1 1/4	5.7	2.7

N° de réf.	DN	d _ø mm	R _s	L cm	H cm
81722	50 / 40	54	1 1/2	8.3	4.8
81724	80	88.9	3	13.7	7.7
81726	12 / 10	15	3/8	3.8	1.8