

RIDGID®



NETTOYAGE DE CANALISATIONS



Flexibles à âme interne

(Modèles C-1IC, C-6IC, C-13IC, C-2IC, C-23IC)

- L'âme interne entourée de vinyle empêche le cœur de rouiller jusqu'au ressort et prolonge la durée de vie du flexible.
- Serrage sous pression pour plus de résistance.
- Résistance aux torsions ; meilleure négociation des courbes et siphons.
- Bonne flexibilité et plus de puissance de nettoyage à l'extrémité du flexible.

Flexibles

		Réf. catalogue	Modèle N°	Description	Poids	
					lb.	kg
1/4" (6 mm)		50647	S-1	15' (4,6 m) avec tarière en entonnoir	2 1/4	1,0
		50652	S-2	25' (7,6 m) avec tarière en entonnoir	3 1/2	1,6
		50657	S-3	35' (10,7 m) avec tarière en entonnoir	5	2,2
5/16" (8 mm)		62225	C-1	25' (7,6 m) avec tarière à bulbe	3 1/2	1,6
		56782	C-1IC	Flexible à âme interne avec tarière à bulbe 25' (7,6 m)	4	1,8
		89400	C-21	50' (15,2 m) avec tarière à bulbe	7	3,2
		56792	C-13 IC	Flexible à âme interne avec tarière à bulbe 35' (10,7 m)	5 1/2	2,5
		62235	C-2	25' (7,6 m) avec tarière articulée	3 1/2	1,6
		56787	C-2IC	Flexible à âme interne avec tarière articulée 25' (7,6 m)	4	1,8
		89405	C-22	50' (15,2 m) avec tarière articulée	7	3,2
3/8" (10 mm)		56797	C-23IC	Flexible à âme interne avec tarière articulée 35' (10,7 m)	5 1/2	2,5
		62245	C-4	25' (7,6 m) avec raccord mâle	4 1/2	2,0
		62250	C-5	35' (10,7 m) avec tarière à bulbe	8 1/4	3,8
		62260	C-6	35' (10,7 m) avec raccord mâle	8 1/4	3,8
		96037	C-6IC	Flexible à âme interne avec raccord mâle 35' (10,7 m)	8 1/2	4,0