

K-FLEX®

ACCESSOIRES



K-FLEX® ACCESSOIRES

► Une gamme complète : colles, rubans, couteaux...

K-FLEX® RUBANS ET COLLE ► CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

▼ RUBANS ADHÉSIFS ▼

Temp. de mise en œuvre	De +10°C à +30°C
Stockage	Au frais mais hors gel (+10°C à +30°C) pendant 1 an maximum

▼ COLLE K-FLEX® ▼

▼ Pour K-FLEX® ST ▼

Mise en œuvre	Bien agiter et remuer avant emploi. Les surfaces à coller doivent être sèches, dégraissées et sans salissure. Ne pas appliquer sur des installations en service ou en plein soleil et à une température ambiante inférieure à 10°C. Appliquer au pinceau ou à la spatule pour les grandes surfaces. Répartir en fine couche régulière sur les deux surfaces à coller. Lorsque la colle ne file plus au contact du doigt, presser fortement les deux surfaces à coller.
Incompatibilité	Avec le bitume et le minium ainsi que tous leurs dérivés. En cas d'encollage sur des surfaces peintes, vérifier la compatibilité de la peinture avec la colle.
Temps de prise définitive	36 heures
Stockage	Au frais mais hors gel (+10°C à +30°C) pendant 1 an maximum

▼ COLLE K-FLEX® ▼

▼ SPECIALE pour K-FLEX® SOLAR ▼

Domaines d'application	Recommandé pour isolation des tuyaux réalisés avec du K-FLEX® SOLAR et SOLAR HT.
Mise en œuvre	Mélanger un pot de colle 750 ml avec un flacon de durcisseur 50 ml pour assurer une meilleure tenue à la chaleur (jusqu'à 150°C). Ne pas laisser le pot de colle ouvert plus de 10 minutes. Pour plus de renseignements sur nos accessoires, veuillez consulter nos fiches techniques. Après ouverture du pot, utiliser la colle dans les 10 heures.
Temps de prise définitive	48 heures
Stockage	Environ 6 mois dans les pots d'origine fermés convenablement, conservés à température ambiante (+10°C à +30°C)

Ces informations ne constituent que de simples indications et peuvent être modifiées sans aucun préavis par la société **SAGI**. (voir fiches techniques plus complètes). La responsabilité de notre société ne pourra être engagée en cas d'association avec des produits ou accessoires autres que ceux distribués et préconisés par notre société.

K-FLEX® ST

ANTI-CONDENSATION

Ruban isolant adhésif en élastomère, très flexible pour les installations de climatisation ou sanitaire chauffage. Excellente résistance à la diffusion de la vapeur d'eau.



K-FLEX® ACCESSOIRES ▶ ST ANTI-CONDENSATION

Famille TAP - Sous Famille TAP

Épaisseur ▼ (mm) ▼	Longueur ▼ (m) ▼	Largueur ▼ (mm) ▼	Quantité/Ct ▼	Code ▼
3	15	50	12 rubans	TA15052
3	15	100	6 rubans	TA15100
3	15	25	24 rubans	TA15025
3	10	250	4 rubans	TA10250
4	10	15	40 rubans	TA10015*

K-FLEX® COLOR

ANTI-UV

Ruban isolant adhésif en élastomère, très flexible avec un **revêtement anti UV**. Excellente résistance à la diffusion de la vapeur d'eau.



K-FLEX® ACCESSOIRES ▶ ST ANTI-CONDENSATION COLOR ANTI UV

Famille DIV - Sous Famille DIV

Épaisseur ▼ (mm) ▼	Longueur ▼ (m) ▼	Largueur ▼ (mm) ▼	Quantité/Ct ▼	Couleur ▼	Code ▼
3	15	50	12 rubans *	Blanc	TAC15050W
3	15	50	12 rubans *	Noir	TAC15050B

K-FLEX® ECO

SANS HALOGÈNE

Ruban isolant adhésif ECO très flexible sans halogène, pour les applications Marine et Ferroviaire. Excellente résistance à la diffusion de la vapeur d'eau.



K-FLEX® ACCESSOIRES ▶ ECO ANTI-CONDENSATION

Famille DIV - Sous Famille DIV

Épaisseur ▼ (mm) ▼	Longueur ▼ (m) ▼	Largueur ▼ (mm) ▼	Quantité/Ct ▼	Couleur ▼	Code ▼
3	15	50	12 rubans	Noir	TAE15050 *