

Conduit Rolux Condensation D80/125mm PPTL/PVC long.2000mm système Sekurit

Numéro d'article: 229533

Les conduits et coudes concentriques Ubbink sont équipés d'un système Sekurit : un geste simple permet de verrouiller ou déverrouiller le collier, sécurisant ainsi la pose.



- Système de fermeture par clip coulissant avec marquage
- Une pose simplifiée
- La garantie d'une installation sécurisée
- Solidité en cas de chutes ou de chocs

Informations détaillées

Le conduit Sekurit condensation Ø80/125 est en PPTL/PP blanc. Recoupable, il est résistant aux chocs, aux chutes et aux frottements dans le boisseau. Son installation est rapide et sans fuite.

Caractéristiques techniques

Commercial

Référence	229533
GTIN / EAN	8713645221496

Valide à partir de	01/03/2022
Type d'article	Conduits

Dimensions

Hauteur	134 mm
Largeur	140 mm

Longueur brute	2 000 mm
Poids net	3,38 kg

Technique

Code couleur	9016
Couleur	Blanc
Diamètre du conduit de cheminée	80 mm
Diamètre du tuyau d'amenée d'air	125 mm
Diamètre extérieur conduit d'amenée d'air	125 mm
Diamètre extérieur du conduit de fumée	80 mm
Forme	Circulaire
Joint conduit de fumée	EPDM gris
Matériau du joint	EPDM gris
Matériau du tuyau de fumées	PPTI

Ouverture d'inspection	non
Ouverture d'inspection	non
Point de mesure amenée d'air	non
Point de mesure des gaz de combustion	non
Type de raccordement amenée d'air	Push-fit
Type de raccordement conduit de fumée côté chaudière	Male
Type de raccordement conduit de fumée côté terminal	Femelle
Type de raccordement côté chaudière	Push-fit
Type de système	Concentrique

Performance

Classe de condensat (CE)	W
Classe de paroi extérieure (CE)	U1
Classe de résistance à la suie (CE)	O
Classe de température (CE)	T120
Distance aux combustibles (CE)	0 mm

Etanchéité au gaz / Classe de pression (CE)	H1
Marquage CE	EN14471 T120 H1 W2 O00 LI D U1
Réaction au feu (CE)	D
Résistance aux rayons UV / Classe de site	LI

Installation

Pente d'installation (min.)	3
-----------------------------	---

Logistique

Emballage / Longueur commerciale	2 011 mm
Emballage de l'unité	Carton
Intrastat	39259080

La plus petite unité de vente pour le client final	1
Poids brut	3,74 kg