

Des marques expertes
au service de votre quotidien



WATTS®

ROBINETS D'ALIMENTATION MACHINE À LAVER

Robinet ROBAPLIC® laiton avec écrou

- Monobloc : l'absence de joint entre le robinet et l'applique, évite les risques de fuites.
- Pose simple : plus de problème de positionnement angulaire du robinet.
- Compact : peu encombrant, se pose dans les espaces les plus réduits, en installation neuve comme en rénovation.
- Gain de temps : de par sa conception monobloc, Robaplic® est plus économique à la pose que le robinet traditionnel + applique.

Limites d'utilisation*


Température maxi : 90°C. Pression : 10 bar.

*valeurs non associées

Code réf.	Diamètre entrée	Diamètre sortie	Écrou	Finition	Condit.
250075	Écrou tournant 1/2"	M 3/4"	Ø 12	chromé	1
250072	Écrou tournant 1/2"	M 3/4"	Ø 14	chromé	1



Pose simple



Robinet ROBAPLIC® laiton sans écrou

Limites d'utilisation*

Température maxi : 90°C. Pression : 10 bar.

*valeurs non associées

Code réf.	Diamètre entrée	Diamètre sortie	Condit.
250021	M 1/2"	M 3/4"	1



Robinet double sortie

1 sortie puisage - 1 sortie machine à laver.

Code réf.	Diamètre entrée	Diamètre sortie	Finition	Condit.
250023	M 1/2"	M 3/4"	poli/chromé	1



ROBINETS D'ALIMENTATION MACHINE À LAVER

Robinet double sortie

Pour 2 machines à laver.

Code réf.	Diamètre entrée	Diamètre sortie	Finition	Condit.
250024	M 1/2"	M 3/4"	chromé	1



Robinet double sortie en Y

Pour 2 machines à laver.

Code réf.	Diamètre entrée	Diamètre sortie	Finition	Condit.
250029	M 1/2"	M 3/4"	chromé mat	1



Robinet autoperceur

Permet l'installation d'une machine à laver sur un réseau existant.

Code réf.	Diamètre sortie	Diamètre Tube	Finition	Condit.
250022	M 3/4"	Ø 10 à 16	chromé équerre	1
250008	M 3/4"	Ø 10 à 16	chromé droit	1



Robinet autoperceur 1/4 de tour

Permet l'installation d'une machine à laver sur un réseau existant.

Code réf.	Diamètre sortie	Diamètre Tube	Finition	Condit.
250079	M 3/4"	Ø 12 à 16	chromé	1

