

friling

NOUVEAU!

PE1/PE1c Pellet Ventouse concentrique

AVIS
TECHNIQUE

Numéro ATec: 14.2/18-2276_V2



besser heizen better
heating chauffer ris
Granulés heating c
riscaldare meglio b
besser heizen better
Bois bûches meglic
ter heating chauffer
chauffer mieux risc
Bois déchiqueté be
chauffer mieux risc
ser heizen better h
Systèmes chauffer
d'accumulateurs ri
besser heizen better
mieux riscaldare m
better heating au
re riscaldare m



Accessoires pour extraction de granulés

	Désignation	Référence	R
	Flexible d'aspiration 12,5 m	60311	
	Flexible d'aspiration 25 m	60313	
	Flexible d'aspiration 50 m	60317	
	Flexible d'aspiration PU renforcé 12,5 m pour une meilleure résistance à l'abrasion (recommandé pour installations >38KW)	60314	
	Flexible d'aspiration PU renforcé 25 m pour une meilleure résistance à l'abrasion (recommandé pour installations >38KW)	60315	
	Raccord de flexible à granulés droit	60325	
	Raccord de flexible à granulés 90°	60326	
	Collier de fixation pour tuyau d'aspiration	60320	
	Kit d'accouplement de remplissage 2 pièces. Raccord pompier avec tube de rallonge L = 500 mm en alu, inclus couvercle ventilé pour la régulation du taux de CO dans le silo de combustible, avec détrompeur et mise à la terre	13736A	
	Kit d'accouplement de remplissage 45° 2 pièces. Raccord pompier avec coude à 45° et tube de rallonge L = 500 mm en alu, inclus couvercle ventilé pour la régulation du taux de CO dans le silo de combustible, avec détrompeur et mise à la terre	13737A	
	Kit d'accouplement de remplissage plaque de support 2 pièces. Raccord pompier avec tube de rallonge L = 500 mm en alu, inclus couvercle ventilé pour la régulation du taux de CO dans le silo de combustible, avec détrompeur et mise à la terre	13778	
	Kit d'accouplement de remplissage plaque de support 45° 2 pièces. Raccord pompier avec coude à 45° et tube de rallonge L = 500 mm en alu, inclus couvercle ventilé pour la régulation du taux de CO dans le silo de combustible, avec détrompeur et mise à la terre	13779	
	Tuyau de rallonge pour raccord de remplissage L = 500 mm	13733	
	en aluminium L = 1000 mm	13734	
	L = 2000 mm	13738	
	Rallonge 45° pour raccord de remplissage en aluminium	13735	
	Collier de fixation pour tuyau de rallonge	13774	
	Manchon coupe-feu	55423D	
	Revêtement antichoc 1400 x 1250 mm y compris équerre de fixation	13659A	
	Rail de porte 2 m 1 pièce rail de porte 2 m	13668	
	Kit de rails de porte pour trappe d'accès 2 pièces rail de porte 1,2 m	13669A	
	Plaque de protection de porte 1000 x 250 x 27 mm	65910	
	Indicateur du niveau de remplissage Elniko Premium Plus pour silos à granulés	13791	
	Boîtier de connexion domestique Pour remplissage de granulés 150 x 150 x 80 mm pour éteindre la chaudière à granulés lors du remplissage du silo, prise de courant 230 V y comprise	13648	