


Accès d'angle coulissant




Implantations :

Angle



Ouverture :

Coulissante



Caractéristiques produits :

- 1 élément coulissant et 1 fixe
- Réversible
- Verre de sécurité haute qualité (norme EN 12150), 5 mm pour la partie coulissante et 4 mm pour la fixe, avec traitement **EASY TO CLEAN**
- Profilés argent brillant
- Poignée intérieur/extérieur, ergonomique pour une bonne préhension

**Facilement
déclipsable**



Côté à commander séparément

Largeur (mm)	Dimensions d'ajustage (mm)	Hauteur totale (mm)	Largeur d'accès	Epaisseur verre (mm)	Côté	Profilé argent brillant
800	775 - 800	1 950	375	4 / 5	Droite	244FC.2
800	775 - 800	1 950	375	4 / 5	Gauche	244FF.5
900	875 - 900	1 950	460	4 / 5	Droite	244FG.3
900	875 - 900	1 950	460	4 / 5	Gauche	244FJ.8
1 000	975 - 1 000	1 950	545	4 / 5	Droite	244FL.4
1 000	975 - 1 000	1 950	545	4 / 5	Gauche	244FM.2
1 200	1 175 - 1 200	1 950	685	4 / 5	Droite	244FP.8
1 200	1 175 - 1 200	1 950	685	4 / 5	Gauche	244FN.0