



Architec Lavabo # 0449580000 / 0449580008 / 0449580009

|< 575 mm >|



Lavabo	Dimension	Poids	Référence
sans trop-plein, avec plage de robinetterie, dessous émaillé, 575 mm			
Finitions			
00 Blanc			
Variante			
● ● trou de robinetterie prépercé à gauche, trou prépercé à droite pour distributeur de savon	575 x 520 mm	15,200 kg	0449580000
● trou de robinetterie à droite	575 x 520 mm	15,200 kg	0449580008
● trou de robinetterie à gauche	575 x 520 mm	15,200 kg	0449580009
Accessoires			
Bonde pour lavabos sans trop-plein	50 mm	0,300 kg	005024
Produits assortis			
Distributeur de savon pour montage sur lavabos avec trou pour distributeur de savon, pour lavabo # 044845, 044958, 046240, Ø 30 mm 045058, 044358, 032050, Ø 30 mm			009972
Recommended faucets			
Mitigeur monocommande de lavabo M cartouche céramique, longueur de bec 107 mm, flexibles de raccordement 3/8", jet normal, chromé, limiteur de température réglable, pression de service recommandée 3 - 5 bar, avec tirette et garniture de vidage,			A11020001

Robinetterie électronique de lavabo 2 trous avec alimentation encastrée M commande électronique via le bouton de commande, réglage de la température par mouvement rotatif visible grâce au changement de couleur de l'éclairage, verrouillage des commandes pour un nettoyage facile, débit 5,0 l/min (3 bar), réglage personnalisable de la limitation de température et du temps d'écoulement de l'eau, cycle de rinçage continu pour désinfection thermique activable, rinçage hygiénique réglable, sécurité anti-brûlure, jet normal, mousseur orientable, longueur de bec 148 mm, pression de service recommandée 3 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage, sans régulateur de débit, la livraison comprend : bec, unité de commande, bouton de commande (longueur câble 1200 mm),	D11100008
Robinetterie électronique de lavabo 2 trous avec alimentation par prise électrique M commande électronique via le bouton de commande, réglage de la température par mouvement rotatif visible grâce au changement de couleur de l'éclairage, verrouillage des commandes pour un nettoyage facile, débit 5,0 l/min (3 bar), réglage personnalisable de la limitation de température et du temps d'écoulement de l'eau, cycle de rinçage continu pour désinfection thermique activable, rinçage hygiénique réglable, sécurité anti-brûlure, jet normal, mousseur orientable, longueur de bec 148 mm, pression de service recommandée 3 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage, sans régulateur de débit, la livraison comprend : bec, unité de commande, bouton de commande (longueur câble 1200 mm),	D11100007
Robinetterie de lavabo 2 trous M cartouche céramique, flexibles de raccordement 3/8", diamètre raccord DN15, jet normal, débit 5,0 l/min (3 bar), mousseur orientable, longueur de bec 148 mm, pression de service recommandée 3 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage,	D11120002
Robinetterie de lavabo 2 trous avec commande rotative M cartouche céramique, flexibles de raccordement 3/8", diamètre raccord DN15, jet normal, débit 5,0 l/min (3 bar), mousseur orientable, longueur de bec 148 mm, pression de service recommandée 3 - 5 bar, sans tirette et garniture de vidage,	D11120009
Descriptif	
DURAVIT Architec lavabo, Design by Prof. Frank Huster, sans trop-plein, en céramique sanitaire, cuve ronde. Dimensions (LxPxH) 575x520x150mm. Blanc. Référence avec trou de robinetterie prépercé à gauche et trou pour distributeur de savon prépercé à droite : 0449580000. Référence avec trou de robinetterie percé à gauche : 0449580009. Référence avec trou de robinetterie percé à gauche et trou de distributeur de savon percé à droite : 0449580023	

Nos croquis indiquent toutes les dimensions nécessaires, en tenant compte des tolérances standard. Ces dimensions sont indicatives. Les dimensions exactes ne peuvent être prises que sur le produit fini.