



Un produit installé
toutes les **6** secondes
dans le monde.



DECO 2



LES + PRODUIT

- Seul caisson de sa catégorie à assurer les débits
- Compact
- Faible consommation

APPLICATION

- VMC simple-flux pour renouvellement d'air permanent dans l'habitat pavillonnaire du T1 au T7 jusqu'à 4 sanitaires

GAMME

- Caisson seul
- Kit livré avec 3 bouches extra-plates

CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

DECO 2	DECO 2 N	DECO 2 K
Code	604 140	604 141
Type de réseau	Long	
Groupe	1	
Motorisation	AC	
Alimentation	230V - 50Hz	
Piquages sanitaires Ø 80 mm	4x libres	
Bouchons Ø 80 mm	2	
Piquages rejet Ø 125 mm	1	
Sonde thermo-hygrométrique	2	
Consommation électrique (WThC)	à partir de	17,8
Niveau sonore dB(A) à la bouche cuisine	25	
Niveau sonore dB(A) à 1,5m de la bouche cuisine	<20	
Nombre de vitesses	2	
Bouche d'extraction sanitaire avec manchettes Ø 80 mm	-	2 x BDOP 80
Bouche d'extraction cuisine à piles avec manchettes Ø 125 mm	-	1 x BDOP 125
Cordelette de suspension	1	
Poids	2,6	
Classe énergétique	Non classé	

CARACTERISTIQUES GENERALES

VMC simple-flux standard. Caisson compact pour un montage suspendu. Piquages équipés du système «Convergent» permettant le calibrage des débits tout en limitant la consommation. Montage et démontage aisé par 1/4 de tour. Kit comprenant les bouches Design ultra-plates BDO.



Piquage sanitaire
calibré Ø 80 mm



Piquage cuisine
Convergent



Kit livré avec 3 bouches design
extra-plates

DIMENSIONS (MM)

