


VSH SudoPress Cuivre raccord écrou libre FF 54xG2"

Le VSH SudoPress SP4359GV est un raccord à écrou tournant avec une emboîture femelle à sertir et un écrou. Le joint plat est inclus. En utilisant VSH SudoPress dans votre installation de tuyauterie, vous pouvez procéder de façon rapide, facile et propre. VSH SudoPress fournit un système de raccordement qui peut être utilisé dans les situations les plus diverses.

- double sécurité grâce au Visu-Control®; et à la fonction Fuite avant sertissage
- fourni avec les homologations applicables
- identification claire sur les raccords

Les raccords union doivent être combinés avec leurs équivalents à filetage mâle, avec une portée plate appropriée pour le joint. Il s'agit généralement d'un filetage parallèle (G-). Il n'est pas recommandé d'utiliser des pièces à filetage conique mâle (R-), car elles offrent généralement une portée plate trop faible pour le joint plat.

1. vérifier la qualité et l'intégrité du joint plat. Le joint et les portées plates doivent être propres et exemptes de chocs ou de rayures
2. monter le raccord union sur le filetage mâle et réaliser un serrage à la main
3. tourner de 1/8 à 1/4 de tour, en utilisant une clé adaptée. Un serrage trop important pourrait endommager le joint d'étanchéité



6671368

Type SP4359GV

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matériau connexion 1	Bronze	Diamètre extérieur connexion 1	54 Millimetre
Qualité matériau connexion 1	CuSn5Zn5Pb2	épaisseur paroi, connexion 1	1,7 Millimetre
Surface de protection de connexion 1	Non-traité	Diamètre extérieur connexion 2	60,3 Millimetre
Taitement de surface connexion 1	Non-traité	Longueur	81 Millimetre
Matériau connexion 2	Laiton	Température médium minimum (en continu)	-20 degré Celsius
Qualité matériau connexion 2	CuZn40Pb2 (CW617N)	Longueur connexion 1	65 Millimetre
Surface de protection de connexion 2	Non-traité	Température médium maximum (continue)	110 degré Celsius
traitement de surface connexion 2	Non-traité	Longueur utile connexion 1	24 Millimetre
Forme	Droit	Longueur connexion 2	21 Millimetre
Exécution	2 pièces	Longueur utile connexion 2	6 Millimetre
Reducing	✗	Medium temperature (continuous)	-20 110 degré Celsius
Excentrique	✗	Pression de service maximum à 20 °C	16 Bar
Système orienté	✓		
Diamètre intérieur connexion 1	DN 50		
Raccordement 1	Manchon à sertir		
Contour code connexion 1	V		
diamètre intérieur connexion 2	2" (50)		
Raccordement 2	Boulon presse-étoupe		
code de contour	V		
Bride tournante	PN 16		
Flange compression class (PN)	PN 16		
Matériau d'étanchéité	EPDM		
Avec arrêt cam / -Rand	✓		
Haute résistance à la traction	✓		
QA Gastec	✗		
Certifié KIWA	✗		
Avec isolation thermique	✗		
avec emballage	✓		

Etiquette VdS	×
Limité	×
With connection indicator	✓
Avec vidange	×
Avec dégazeur	×
Etiquette FM	×
Etiquette LPCB	×
Etiquette ULC	×
Etiquette UL	×
VdS quality mark	×
DVGW quality mark for gas	×
DVGW quality mark for water	✓
Certified according to NF 545	×
KIWA certified	×
Gastec QA mark	×
KOMO certified	×
Gastec QA - AR 214 (H2)	×