

RIDGID®



Localisateur de ligne SeekTech SR-20



Localisez les impétrants avec rapidité, précision et fiabilité.

Localisateur robuste et léger qui fournit toutes les informations nécessaires pour localiser plus rapidement et avec davantage de précision.

- Ligne cible et flèches de guidage pour identifier rapidement la distorsion.
- Signal de proximité et puissance du signal pratiques pour les localisations difficiles.
- Traçage possible de n'importe quelle fréquence entre 10 Hz et 35 000 Hz.
- Conforme aux exigences FCC de Classe A et EN 55022 Classe A.

Caractéristiques

- Fréquences de traçage de ligne actives * : 128 Hz, 1 kHz, 8 kHz et 33 kHz.
- Traçage de puissance passive : Bande passante 50 Hz, 60 Hz, <4 kHz.
- Traçage radio passif : 4 kHz-15 kHz, 15 kHz-36 kHz.
- Fréquences de la sonde : 16 Hz, 512 Hz, 640 Hz, 850 Hz, 8 kHz, 16 kHz, 33 kHz.
- Fréquences de sonde et de traçage programmables : 30 définissables par l'utilisateur, 10 Hz à 35 kHz.
- Source d'alimentation : 4 batteries C.
- Autonomie de la batterie : Environ 16 heures.
- Poids : 3.5 lbs. (1,6 kg).
- Longueur : 11.2" (28,4 cm).
- Largeur : 4.3" (10,9 cm).
- Hauteur : 31" (79 cm).
- Température d'utilisation : -4°F à 122°F (-20°C à 50°C).
- Température de stockage : -4°F à 140°F (-20°C à 60°C).
- Comprend : Localisateur SeekTech SR-20, instructions d'utilisation sur DVD, 4 piles type C, plaques signalétiques, câble USB mini type B.

Réf. catalogue	Description	Poids	
		lb.	kg
21943	Localisateur de ligne SeekTech SR-20 (coffret inclus)	4,0	1,8

Accessoires

Réf. catalogue	Description	Poids	
		lb.	kg
21948R	Transmetteur SeekTech ST-305 (5 watts)	2,5	1,9
21953	Transmetteur SeekTech ST-510 (10 watts)	9,0	4,1
20973	Pince de signal d'induction SeekTech 4" (100 mm)	2,0	0,9

Pièces de rechange

Réf. catalogue	Description	Poids	
		lb.	kg
22173	Coffret SR-20/SR-24	5	2,2