24559 - Airfix A 25/4.0 [10bar]

Product Datasheet 2024/09/13



Vases d'expansion sanitaires à circulation forcée intégrale pour installations de production d'eau chaude sanitaire, de pressurisation et de distribution d'eau.

Vases d’expansion sanitaires à circulation forcée pour installations de production d’eau chaude sanitaire, de pressurisation et de distribution d’eau. L’utilisation du vase d’expansion Airfix A/D avec un préparateur d’eau chaude sanitaire évite l’ouverture de la soupape de sécurité ou du groupe de sécurité à chaque chauffe de l’eau sanitaire. Non seulement la durée de vie de la soupape de sécurité ou du groupe de sécurité est remarquablement prolongée (l’endommagement ou le dépôt de calcaire sur le siège est évité), mais le risque d’une fuite durable (avec comme conséquence de grandes pertes d’eau) est prévenu. Solution parfaite en cas d’emplacement en cave, où l’évacuation à l’égout se trouve au-dessus de la soupape de sécurité.

L’Airfix A est un vase d’expansion sanitaire à circulation partielle. La circulation se fait par déviation d’une partie du fluide dans le vase afin d’éviter la stagnation d’eau.

- À circulation partielle.

Avantages

- Les vases Airfix se démarquent par leur revêtement de qualité, non seulement côté eau, mais aussi côté azote! La qualité de l’eau reste donc garantie, même en cas de problème indésirable à la membrane.
- Remplissage avec de l’azote pour une conservation plus longue de la pression de gonflage.
- La membrane spéciale en caoutchouc butyle et le revêtement ne transmettent ni goût ni odeur à l’eau.
- Peuvent être utilisés avec tous types de préparateurs d’eau chaude sanitaire avec stockage.
- Le montage de l’Airfixcontrol entre le vase et le raccord en T permet un contrôle facile du vase sans devoir le démonter de l’installation.
- Un réducteur de pression doit être placé dans les régions où des pressions d’eau ville importantes (fluctuantes) sont rencontrées.
- Possibilité de montage avec la console MB 2 ou MB 3.

Caractéristiques techniques

- À circulation partielle.
- Pression de service maximale: 8 / 10 bar.
- Convient pour des installations avec une température maximale du système de 120 °C.
- Température minimale / maximale admissible en continu par la membrane: 1 / 70 °C.
- Vases conformes EN13831.
- Produits en conformité avec la directive PED 2014/68/EU.
- Label de qualité DIN-DVGW: 04-0359-W M 003/04.
- Airfix A 35 - 80: Avec œillet de suspension. Raccordement au bas du vase.
- Couleur: blanc, RAL 9010.

© 2024 Flamco B.V. Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit d'apporter des changements quant à la conception et quant aux spécifications techniques de nos produits.

Description		Vase exp san Airfix A 25/4,0 [10bar]
Code		24559
EAN		08712874245594
Modèle		Airfix A 8 - 80
Press. de gonfl. [bar]		4
Press. de service max. [bar]		10
Dimensions	Ø [mm]	358
	H. [mm]	356
Raccord		R $^{3}/_{4}$"
Poids [kg]		6,6

* Conditionnement par palette facultatif.











© 2024 Flamco B.V. Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit d'apporter des changements quant à la conception et quant aux spécifications techniques de nos produits.

Classification données générales

Groupe Etim	augmentation / réduction de pression
Classe Etim	expansion de diaphragme
Nom du produit	Vase exp san Airfix A 25/4,0 [10bar]
Marque	FLAMCO
type produit	Sanitary Clench Ring [10bar]
Code	24559
EAN	08712874245594

Classification caractéristiques

Adapté au chauffage central	Non
Convient pour le refroidissement	Non
Convient pour eau du robinet	Oui
Compatible circuit de panneau solaire	Non
Contenu	25 Litre
Préchargement	4 Bar
Pression de service maximum	10 Bar
Medium temperature (continuous)	1 - 70 °C
Avec support mural fixe	Non
Placement vertical	Oui
Placement, horizontal	Non
Avec pieds	Non
Avec membrane amovible	Non
Nom. Diamètre intérieur de la connexion d'expansion	3/4" (20)
Diamètre externe du tube	26.5 Millimetre
Raccordement	Filetage extérieur conique gaz (BSPT)
Matériau membrane / vessie	IIR (butyle)
Avec collecteur de cuve	Non
Couleur	Blanc
avec le drain	Non
Diamètre	328 Millimetre
Hauteur	356 Millimetre
Tilting height	484.07 Millimetre
Avec manomètre	Non
Avec soupape de sûreté	Non
Avec matériel de fixation	Non
Mélange glycol max.	50 Percentage

Trouvez de plus amples informations en ligne:

Installation et mode d'emploi
Declaration of conformity PED 2014/68/EU
Airfix A - UKCA Declaration of Conformity 25-80L
Airfix A ADSK
Airfix A ADSK Revit
Airfix A DWG
Airfix A IPT
Airfix A STEP
Brochure 4 - Vases d'expansion Airfix et accessoires sanitaire
White paper Expansion vessels in potable water systems

Boulevard de la Bataille de Stalingrad 77-79
(Parkview building A 3rd floor)
69100, Villeurbanne - fr

T +33 (0) 986 000 400
E fr.info@aalberts-hfc.com
I flamcogroup.com/fr

© 2024 Flamco B.V. Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit d'apporter des changements quant à la conception et quant aux spécifications techniques de nos produits.