

PRÉCONISATIONS D'UTILISATION

Tous les produits référencés dans ce catalogue sont prévus pour être installés sur des canalisations destinées au chauffage et au sanitaire.

En ce qui concerne les circuits de climatisation, nous vous conseillons d'utiliser des raccords adaptés à cet effet.
Après nous en avoir informé, nous pourrions vous les fabriquer spécialement.

- L'assemblage de nos raccords doit être réalisé en fonction des règles d'usage des installateurs :
- Serrage à la clé plate avec un couple maxi de 3 à 4 kg.m
 - Assemblage des parties fileté mâles, coniques, avec les taraudages cylindriques (étanchéité dans le filet).
 - Réalisation des étanchéités avec des joints plats sur les parties plates des raccords.
 - Utilisation d'un joint Téflon ou de colles "résine anaérobie", type Loctite, etc...

PROSCRIRE LES JOINTS FILASSES.



Ces conseils ne pouvant en aucun cas engager notre garantie.
Les renseignements techniques ainsi que les photos de ce document ne sont pas contractuels.

RÉGLEMENTATION

- ATTESTATION DE CONFORMITÉ SANITAIRE (A.C.S.)
- Le laiton qui est utilisé pour la fabrication de nos raccords est conforme à l'arrêté du 29 Mai 1997, publié au Journal Officiel du 01 Juin 1997 et relatif aux matériaux et objets pouvant être utilisés dans les installations fixes de production, de traitement et de distribution d'eau, destinées à la consommation humaine.
- REACH
- Toutes les demandes auprès de nos fournisseurs sont faites pour les enregistrements.
- Soucieux de nos approvisionnements dans les produits à substances, nous leur demandons la pérennité de leur production, qu'ils s'assurent que les substances contenues dans ces produits sont bien enregistrées et susceptibles éventuellement de contenir des substances candidates à autorisation.

DÉNOMINATION FILETAGES CYLINDRIQUES (NORME "NF E 03-005")

DÉNOMINATION			
NOUVELLE	ANCIENNE	NOUVELLE	ANCIENNE
1/8	5x10	1"1/4	33x42
1/4	8x13	1"1/2	40x49
3/8	12x17	2"	50x60
1/2	15x21	2"1/4	60x70
5/8	17x23	2"1/2	66x76
3/4	20x27	3"	80x90
7/8	24x31	3"1/2	90x102
1"	26x34	4"	102x114

CONDITIONNEMENT

Conditionnements adaptés pour chaque gamme produit
Pictogrammes identifiant rappelés en bas de page

Boîte carton	Sachet cavalier	Coffret	Vrac	
Minisac	Sachet plastique	Box Pro	Boîte	Blibox


Personnalisation de l'étiquetage à votre demande

TARIF PRODUIT

Nos prix s'entendent en euros H.T. Franco à partir de 500 € - Minimum de facturation : 45 € H.T. + 10,50 € H.T. de frais administratifs. Pour toute commande inférieure à 76 € net H.T., règlement comptant par chèque à réception, net d'escompte.

JOINTS

DE VIDAGE



SBR

ÉPAISSEUR	Ø EXT.	Ø INT.	RÉF.	U.C.*	
GRILLE D'ÉVIER					
1mm	52	6	1227	5	1
5mm	83	55	O692	5	1
	83	59	1209	5	1
CULOT POUR SIPHON					
2mm	38	28	O677	5	1
	38	30	O680	5	1
	39	30	O681	5	1
	47	9	O836	5	1
	47	38	O683	5	1
	47	39	O684	5	1
	47	41	O688	5	1
	48	40	O685	5	1
	48	42	O689	5	1
	53	47	1226	5	1
	58	50	O690	5	1
	63	55	O691	5	1
	67	58	O693	5	1
SIPHON					
4mm	37	28	1238	5	1
5mm	47	33	1240	5	1
	47	19	1206	5	1
	65	32	1211	5	1
6mm	38	29	1239	5	1
	47	36	1242	5	1
	50	36	1244	5	1
7mm	47	33	1241	5	1
	47	36	1243	5	1
	50	36	1245	5	1
	50	39	1247	5	1
9mm	50	40	1248	5	1
	50	38	1246	5	1
10mm	50	40	1232	5	1
	50	38	1256	5	1



SBR

CLAPET ANTI-RETOUR			
DIM.	RÉF.	U.C.*	
1"	1183	1	1
1 1/4"	1184	1	1



SBR

DE BONDE						
	ÉP.	Ø EXT.	Ø INT.	RÉF.	U.C.*	
LAVABO	6	62	49	1228	5	1
BAIGNOIRE	6	72	54	1230	5	1
	9	73	49	1229	5	1
ÉVIER	9	82	70	1231	5	1



PB

POLYBUTADIÈNE - JOINT CONIQUE						
TUBE	ÉP.	Ø EXT.	Ø INT.	RÉF.	U.C.*	
30 x 32	9	38,5	32	1222	5	1
36 x 38	9	44	38	1224	5	1
38 x 40	7	44	40	1225	5	1

U.C* : unité de commande