



Tube PVC compact pression (eau froide)

Tube PVC compact permettant l'adduction d'eau froide sous pression

Les + Nicoll **performance**

- Forte épaisseur : excellente résistance dans le temps
- Résiste à une pression jusqu'à 25 bars (en fonction des diamètres)
- Bénéficie de la marque NF P selon le référentiel NF055 DT3

Les + Nicoll **installation**

- Robustes, épais, faciles à emboîter et à coller
- Légers et facile à mettre en œuvre

Descriptif technique

Diamètre	50 mm
Prémanchonnés	Oui
Couleur	Gris Foncé
Matière	PVC

Caractéristiques du produit

Les raccords PVC Pression de Nicoll sont destinés aux réseaux de distribution eau froide sous pression. Ils permettent de réaliser des travaux performants dans différents domaines d'application : bâtiment, industrie, irrigation et piscines.

Les raccords PVC Pression Nicoll disposent d'une ACS (Attestation de Conformité Sanitaire) ce qui garantit la potabilité de l'eau distribuée.

Les tubes PVC Pression sont conçus pour l'acheminement d'eau froide sous pression.

RÉFÉRENCES PRODUITS

Réf.	Descriptif	Ø	Epaisseur	Filetage	Emb.	Cond.
EF210JP		50 mm	3.7 mm		1	Q-5



Ø Tube : 50 mm
Epaisseur : 3.7 mm
Longueur : 2000 mm
Prémanchonné : Avec
Couleur : Gris
Matière : PVC

Marquage CE : Sans
Marque de qualité / Label : NF P
ACS – Contact Eau Potable : Avec