






Base Slate




Textura>Texture



Rejilla>Grille



Moldura>Rebord






Los colores>Les couleurs

Standard	blanco	nacar	beige	marfil	crema	grey	cemento	moka	lava	negro
Naturally Made	sand	capuccino	fango	platinum	acier	ink	RAL NCS	NCS S 2040-Y80R	NCS S 5020-B90G	NCS S 7020-R80B





* Ejemplos>Exemples

Dimensiones>Dimensions

A (cm)	B (cm)	C (cm)	A (cm)	B (cm)	C (cm)
90	70/80	25	80	80	40
100	70/75/80/90	25	90	90	45
110	80	25	100	100	50
120	70/75/80/90/100	25	120	120	60
130	80	25			
140	70/75/80/90/100	55			
150	70/80/90/100	55			
160	70/75/80/90/100/120	55			
170	70/80/90/100	55			
180	70/75/80/90/100	55			
190	70/80/90	55			
200	70/75/80/90/100/120	55			
220	70/80/90/100	110			



Válvulas>Bondes

STANDARD		DESAGÜE STANDARD BONDE STANDARD
OPTIONAL		DESAGÜE VERTICAL BONDE DE SORTIE VERTICALE
OPTIONAL		DESAGÜE EXTRAPLANO BONDE EXTRAPLATE
OPTIONAL		DESAGÜE GRAN CAUDAL BONDE HAUT DÉBIT

Especificaciones técnicas>Spécificités techniques

 Antideslizamiento Clase 2 Antidérapant Classe 2	 Antideslizamiento Clase B Antidérapant Classe B	 Certificado antibacteriano Certificat antibactérien	 Facilidad de corte Facile à découper	 Resistente al choque térmico Résistant au choc thermique
 Resistente a la hidrólisis 0% polyester ortoftálico Résistant à l'hydrolyse. 0% polyester ortoftálico	 Corte seguro Material sin sílice Découpe sûre-matériau sans silice	 Normativa francesa PN 24 Normative française PN 24	 Resistente a impactos Résistant aux impacts	

NOTA: Las medidas máximas pueden variar entre ±0,5% en largo y ancho.
Note: Les dimensions maximales peuvent varier approx. ± 0,5%

acquabella

✓ Incluido > Inclus

🛒 Opcional > Optionnel

1PLABASL-04