



Receveur de douche rectangulaire Geberit Setaplano



Exemple d'image

UTILISATION

- Pour utilisation comme receveur de douche de plain pied
- Pour montage surélevé jusqu'à 2 cm au dessus du sol fini
- Pour une hauteur de la chape jusqu'à la bordure supérieure du sol fini 6–25 cm
- Pour les étanchéités combinées
- Pour construction adaptée aux personnes à mobilité réduite

CARACTÉRISTIQUES

- Classe de matériau antidérapant C selon EN 16165 (passage à pieds nus)
- Exigences sévères en matière de protection acoustique remplies avec les cadres d'installation Geberit
- Natte d'étanchéité prémontée
- Natte d'étanchéité, 10 cm sur tout le pourtour, pour raccorder aux systèmes d'étanchéité
- Nettoyage simple
- Capacité de charge jusqu'à 300 kg
- Classe de matériau antidérapant conformément à NF : PN 24
- Conforme aux exigences de la norme EN 14527, classe 1

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Matériau

Varicor

CONTENU DE LA LIVRAISON

- Film de protection

A COMMANDER EN SUPPLÉMENT

- Cadre d'installation pour receveurs de douche Geberit en matériau minéral
- Bonde pour receveurs de douche Geberit en matériau minéral

ACCESSOIRES

- Cadre d'installation Geberit pour receveur de douche Setaplano jusqu'à 100 cm, pour quatre pieds
- Cadre d'installation Geberit pour receveur de douche Setaplano plus de 100 cm, pour six pieds
- Bonde pour receveur de douche Geberit avec quatre pieds, pour receveur de douche Setaplano, garde d'eau 30 mm
- Bonde pour receveur de douche Geberit avec quatre pieds, pour receveur de douche Setaplano, garde d'eau 50 mm

- Raccordement à l'évacuation Geberit avec quatre pieds, pour receveur de douche Setaplano, installation avec traversée de dalle
- Bonde pour receveur de douche Geberit avec six pieds, pour receveur de douche Setaplano, garde d'eau 30 mm
- Bonde pour receveur de douche Geberit avec six pieds, pour receveur de douche Setaplano, garde d'eau 50 mm
- Raccordement à l'évacuation Geberit avec six pieds, pour receveur de douche Setaplano, installation avec traversée de dalle

INFOS

- Les instructions de montage pour receveur de douche Geberit et le cadre d'installation Geberit pour receveurs de douche sont jointes aux bondes de douche correspondantes
- Receveurs sans ressaut, conformément à l'arrêté du 11 septembre 2020.
- Pour les ERP : receveurs adaptés aux personnes à mobilité réduite pour tous les modèles dont chacun des côtés mesure au moins 90 cm. Accessibles selon le type de pose : ressaut intérieur inférieur à 2 cm.

<i>N° de réf.</i>	<i>Couleur / surface</i>	<i>L cm</i>	<i>B cm</i>	<i>H cm</i>
154.292.11.1	blanc alpin / mat	90	75	4.5
154.262.11.1	blanc alpin / mat	100	80	4.5
154.271.11.1	blanc alpin / mat	100	90	4.5
154.264.11.1	blanc alpin / mat	120	80	4.5
154.273.11.1	blanc alpin / mat	120	90	4.5
154.282.11.1	blanc alpin / mat	120	100	4.5
154.266.11.1	blanc alpin / mat	140	80	4.5
154.275.11.1	blanc alpin / mat	140	90	4.5
154.284.11.1	blanc alpin / mat	140	100	4.5
154.267.11.1	blanc alpin / mat	150	80	4.5
154.268.11.1	blanc alpin / mat	160	80	4.5
154.277.11.1	blanc alpin / mat	160	90	4.5
154.286.11.1	blanc alpin / mat	160	100	4.5

<i>N° de réf.</i>	<i>Couleur / surface</i>	<i>L cm</i>	<i>B cm</i>	<i>H cm</i>
154.269.11.1	blanc alpin / mat	170	80	4.5
154.278.11.1	blanc alpin / mat	170	90	4.5
154.293.11.1	blanc alpin / mat	170	75	4.5
154.279.11.1	blanc alpin / mat	180	90	4.5