


VSH XPress FullFlow Inox vanne à boisseau sphérique rac écr FF 22xG3/4" (DN20)

Le VSH XPress FullFlow XPR21400 est une vanne à boisseau sphérique à plein passage en acier inoxydable avec une sertir et un raccord écrou. La vanne VSH Xpress FullFlow est de conception unique avec un alésage optimum. En utilisant la vanne à boisseau sphérique VSH XPress FullFlow, vous êtes toujours assuré que le matériau de votre canalisation en acier au carbone correspond directement aux raccords VSH XPress.

- conception compacte plein passage, produite en une seule pièce minimisant le risque de fuites
- identifiant d'application interchangeable pour distinguer les applications chaudes et froides
- fonction de fuite avant sertissage (LBP)
- identification unique de la valve marquée au laser

Les raccords union doivent être combinés avec leurs équivalents à filetage mâle, avec une portée plate appropriée pour le joint. Il s'agit généralement d'un filetage parallèle (G-). Il n'est pas recommandé d'utiliser des pièces à filetage conique mâle (R-), car elles offrent généralement une portée plate trop faible pour le joint plat.

1. vérifier la portée plate et l'intégrité du joint plat. Le joint et les portées plates doivent être propres et exempts de chocs ou de rayures
2. monter le raccord union sur le filetage mâle et réaliser un serrage à la main
3. tourner le joint à 1/4 de tour, en utilisant une clé adaptée. Un serrage trop important pourrait endommager le joint d'étanchéité



2020001410

Type XPR21400

CARACTÉRISTIQUES DU PRODUIT

Matériaux coprs	Acier inoxydable	Diamètre extérieur connexion 1	22 Millimetre
Housing material	Acier inoxydable	Température medium maximum (continue)	135 degré Celsius
Qualité de matière	Acier inoxydable 316 L (1.4404)	Température médium minimum (en continu)	-35 degré Celsius
Surface protection housing	Sans	Medium temperature (continuous)	-35 135 degré Celsius
Matériau joint boisseau sphérique	PTFE	Longueur connexion 1	60,5 Millimetre
matériau boisseau sphérique	Acier inoxydable	Longueur utile connexion 1	40,6 Millimetre
Matériau broche	Acier inoxydable	Longueur connexion 2	71,5 Millimetre
Matériau tige primaire	EPDM	Longueur utile connexion 2	62 Millimetre
Matériau tige secondaire	PTFE	Hauteur poignée	37 Millimetre
Diamètre intérieur connexion 1	DN 20	Longueur poignée	12 Millimetre
Raccordement 1	Manchon à sertir	Angle de la vanne	0 Degrees
Avec raccord connexion 1	✗	Dimension clé pivotante	32 Millimetre
Contour code connexion 1	M		
diamètre intérieur connexion 2	3/4" (20)		
Raccordement 2	Filetage femelle gaz cylindrique (BSPP)		
Avec raccord connexion 2	✓		
Certifié KIWA	✓		
Phase de compression	PN 16		
Autorisé par le PCN	✗		
Bride tournante	PN 16		
Etiquette VdS	✗		
Avec vidange	✗		
Vidange	✗		
With non-return valve	✗		
Avec filtre	✗		
Etiquette DVGW	✗		
Avec thermomètre	✗		
Exécution	Droit		

With insulation shell	×
Etiquette FM	×
Etiquette UL	×
Etiquette ULC	×
Traitement de la surface	Non-traité
Etiquette LPCB	×
Stérile	×
Exempt de graisse	×
Service	Poignée
Construction du corps	2 pièces
Passage intégral	✓
VdS quality mark	×
DVGW quality mark for gas	×
DVGW quality mark for water	✓
KIWA certified	✓