UPcity

par ARGENTA

FICHE TECHNIQUE

FR

CAR.UPCITY BOIS WALNUT 20X120 REC	RC	R9	1		CAR.UPCITY PIERRE IVORY 90X90 REC	RC	R10	2	
CAR.UPCITY BOIS LIGHT 20X120 REC	RC	R10	1		CAR.UPCITY PIERRE BEIGE 90X90 REC	RC	R10	2	
CAR.UPCITY PIERRE LIGHT 60X120 REC	RC	R10	2		CAR.UPCITY PIERRE PEARL 90X90 REC	RC	R10	2	
CAR.UPCITY PIERRE IVORY 60X120 REC	RC	R10	2		CAR.UPCITY PIERRE LIGHT 60X60 REC	RC	R10	2	
CAR.UPCITY PIERRE BEIGE 60X120 REC	RC	R10	2		CAR.UPCITY PIERRE IVORY 60X60 REC	RC	R10	2	
CAR.UPCITY PIERRE PEARL 60X120 REC	RC	R10	2		CAR.UPCITY PIERRE BEIGE 60X60 REC	RC	R10	2	
CAR.UPCITY PIERRE LIGHT 90X90 REC	RC	R10	2		CAR.UPCITY PIERRE PEARL 60X60 REC	RC	R10	2	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Procédé de fabrication:	Carreau céramique pressé à sec	
Groupe d'absorption(ISO 13006):	Bla	
Finition:	GL	
Type de pâte:	Pâte STD	
Finition de surface:	Mate	
Classification esthétique et détonification:	V.2	
Tolérances dimensionnelles et aspect de surface:	Conforme à la norme	UNE EN ISO 10545-2

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES:

Absorption d'eau:	E ≤ 0.5	UNE EN ISO 10545-3
Résistance à l'abrasion de surface (PEI):	4	UNE EN ISO 10545-7
Dilatation thermique linéaire de 20° à 100° C:	< 9*10-6 / °C	UNE EN ISO 10545-8
Résistance aux chocs thermiques:	Conforme à la norme	UNE EN ISO 10545-9
Résistance à la fissuration:	Conforme à la norme	UNE EN ISO 10545-11
Résistance au gel:	Conforme à la norme	UNE EN ISO 10545-12

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES:

Résistance aux produits d'entretien ménager et aux sels de piscine:	Clase A	UNE EN ISO 10545-13
Résistance aux bases à forte concentration:	Minimum HB	
Résistance aux bases à faible concentration:	Minimum LB	
Résistance aux taches:	Classe minimale 3	UNE EN ISO 10545-14

MARQUAGE CE:

CE

004CPR-PR/11-4-2013

NOTES IMPORTANTES:

Avant l'installation, il est conseillé de vérifier la tonalité, le calibre et la qualité. Aucune réclamation ne sera acceptée après l'installation du matériel. La protection du produit pendant l'installation et un nettoyage adéquat après le jointoiement et les travaux de construction font partie d'un processus d'installation correct. Pour plus d'informations sur la la pose et le jointoiement, consultez le site web d'Argenta: www.argentaceramica.com/fr

La liste d'emballage de cette pièce est indiquée sur le site web d'Argenta Cerámica S.L:www.argentaceramica.com/packing-list. Le poids indiqué est approximatif, il peut varier jusqu'à 5% selon le modèle, et dans le cas d'un produit embossé, la variation peut être plus importante.

Ce document est une information purement commerciale et ne peut être utilisé comme argument juridique ou administratif sans l'autorisation expresse d'Argenta Cerámica S.L.La couleur et la finition de l'image de cette fiche technique sont indicatives et peuvent différer de la finition de la pièce réelle

UPcity

par ARGENTA

FICHE TECHNIQUE

FR

PLI.UPCITY BOIS WALNUT 9X120	RC	
PLI.UPCITY BOIS LIGHT 9X120	RC	
PLI.UPCITY PIERRE LIGHT 60X120 REC	RC	
PLI.UPCITY PIERRE IVORY 60X120 REC	RC	
PLI.UPCITY PIERRE BEIGE 60X120 REC	RC	
PLI.UPCITY PIERRE PEARL 60X120 REC	RC	

PLI.UPCITY PIERRE LIGHT 8X60	RC	
PLI.UPCITY PIERRE IVORY 8X60	RC	
PLI.UPCITY PIERRE BEIGE 8X60	RC	
PLI.UPCITY PIERRE PEARL 8X60	RC	

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES:

Procédé de fabrication:	Carreau céramique pressé à sec	
Groupe d'absorption(ISO 13006):	Bla	
Finition:	GL	
Type de pâte:	Pâte STD	
Finition de surface:	Mate	
Classification esthétique et détonification:	V.2	
Tolérances dimensionnelles et aspect de surface:	Conforme à la norme	UNE EN ISO 10545-2

PROPRIÉTÉS PHYSIQUES:

Absorption d'eau:	E ≤ 0.5	UNE EN ISO 10545-3
Résistance à l'abrasion de surface (PEI):	4	UNE EN ISO 10545-7
Dilatation thermique linéaire de 20° à 100° C:	< 9*10-6 / °C	UNE EN ISO 10545-8
Résistance aux chocs thermiques:	Conforme à la norme	UNE EN ISO 10545-9
Résistance à la fissuration:	Conforme à la norme	UNE EN ISO 10545-11
Résistance au gel:	Conforme à la norme	UNE EN ISO 10545-12

PROPRIÉTÉS CHIMIQUES:

Résistance aux produits d'entretien ménager et aux sels de piscine:	Clase A	UNE EN ISO 10545-13
Résistance aux bases à forte concentration:	Minimum HB	
Résistance aux bases à faible concentration:	Minimum LB	
Résistance aux taches:	Classe minimale 3	UNE EN ISO 10545-14

MARQUAGE CE:

CE

004CPR-PR/11-4-2013

NOTES IMPORTANTES:

Avant l'installation, il est conseillé de vérifier la tonalité, le calibre et la qualité. Aucune réclamation ne sera acceptée après l'installation du matériel. La protection du produit pendant l'installation et un nettoyage adéquat après le jointoiement et les travaux de construction font partie d'un processus d'installation correct. Pour plus d'informations sur la la pose et le jointoiement, consultez le site web d'Argenta: www.argentaceramica.com/fr

La liste d'emballage de cette pièce est indiquée sur le site web d'Argenta Cerámica S.L:www.argentaceramica.com/packing-list. Le poids indiqué est approximatif, il peut varier jusqu'à 5% selon le modèle, et dans le cas d'un produit embossé, la variation peut être plus importante.

Ce document est une information purement commerciale et ne peut être utilisé comme argument juridique ou administratif sans l'autorisation expresse d'Argenta Cerámica S.L.La couleur et la finition de l'image de cette fiche technique sont indicatives et peuvent différer de la finition de la pièce réelle